

泵吸式四合一气体检测仪GasAlertMaxXT

产品名称	泵吸式四合一气体检测仪GasAlertMaxXT
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

- > GasAlertMax XT 可同时检测 1, 2, 3 或4种气体 > 简单的泵操作
- > 单按钮操作, 简单易用 > 采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更精确
- > 小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用 > 支持气体: H₂S, CO, O₂, LEL
- > 坚固耐用的GasAlertMax XT可以可靠地监测最多四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容

GasAlertMax XT的标准配置功能:

- > LCD 可不间断地实时显示气体浓度 > 小巧而轻便的设计, 使佩带感觉很舒适
- > 防水 IP66/67 > 简单的自动校准程序; 与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- > 明亮的广角可视警报光柱 > 内置式防震外罩

GasAlertMaxXT 规格:

- > 大小: 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米 > 重量: 11.1 盎司 / 316 克 > 温度: -4 至 122oF / -20 至 50oC > 湿度: 10% 至 -100% 相对湿度 (非冷凝)
- > 报警: 视觉、振动、声音 (95dB)-
低限、高限、STELTWAOL (超限)、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报
- > 电池的标准使用寿命: 13 小时 @ 32oF / 0oC / 10 小时 @ -4oF / -20oC / 6 小时即可充满电
- > 泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

Gas Alert Max XT 的其他功能:

- > 一体化采样泵, 采用了可靠的隔膜技术
- > 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测

> 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语 > Fleet Manager II
可方便您管理检测仪 > 配有标准的数据记录和事件记录功能