

洗车台厂家供应工地大门车辆冲洗设备洗轮机

产品名称	洗车台厂家供应工地大门车辆冲洗设备洗轮机
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 承载:120t 电压:380v
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

本厂供应湖南工地洗车台，长沙工地洗车台，岳阳工地洗车台，益阳工地洗轮机，常德工地大门车辆冲洗设备，湘潭洗轮机，株洲工地洗轮机，永州渣土车洗车槽，供应韶关工地大门专用车辆冲洗设备，荆州工地洗车台，荆门渣土车冲洗设备。怀化车辆冲洗设备。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

设备尺寸	3000L*3600W*1000H
清洗方式	车辆自行
清洗选择	自动/手动/遥控
冲洗压力	6-8kg/cm ²
电源供给	三相 380V 50Hz 5.5kw
耗水量	循环用水
洗车速度	40-80辆/小时
承载	120吨

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程自动洗轮机：

- 一，预防扬尘的出现；
- 二，缓解已存在的扬尘问题；
- 三，将扬尘控制到一定的范围；
- 四，改善施工环境现场的环境，提高工地形象；
- 五，改善周围道路的路面，让路面恢复到原本的干净整洁面貌；
- 六，实现文明施工，绿色施工，让施工单位获得文明殊荣；符合目前的发展观，协助城市向文明迈进等等。

洗车设备安装及保修说明：

我司派遣专业技术人员送货上门并进完安装及操作指导。

设备主要部件保修期限为1年，易损件除外。

设备在安装前需做好地面基础，由所在工地完成制作，我司提供制作的图纸。

安装现场需配套有380V电源及可供水源。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程洗轮机维修与保养的重要性。

- 1、每周定期查看工程洗轮机各衔接的牢固状况，只要是发现了松动的情况就要及时紧固。
- 2、打开电源后，如汽车进入到洗车渠道，未能自动喷水请查看是不是有杂物遮挡了感应开关，或者查看电源线、信号线有没有磨损。
- 3、每日使用前，应该查看蓄水池内的水位，查看池内是不是有漂浮的杂物。
- 4、若发现部分喷嘴没有喷水，说明喷水口被堵塞，应及时清理。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

人生活在自然环境中，所以自然环境是人类生存的基本条件，是发展生产、繁荣经济的物质源泉。如果没有地球这个广阔的自然环境，人类是不可能生存和繁衍的。随着人口的迅速增长和生产力的发展，科学技术的突飞猛进，工业及生活排放的废弃物不断地增多，从而使大气、水质、土壤污染日益严重，自然生态平衡受到了猛烈的冲击和破坏，许多资源日益减少，并面临着耗竭的危险；水土流失，土地沙化也日趋严重，粮食生产和人体健康受到严重威胁，所以，维护生态平衡，保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。