

遂宁市钢边橡胶止水带厂家直销专业报价

产品名称	遂宁市钢边橡胶止水带厂家直销专业报价
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:盛宏 型号:各种型号 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

遂宁市钢边橡胶止水带厂家直销专业报价

1.钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接固定牢靠不易位移。

2.钢边橡胶止水带产品特点：断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。

遂宁市钢边橡胶止水带厂家直销专业报价

3.规格系列

钢边橡胶止水带表示方法及适用范围

钢边橡胶止水带所有胶种列表: (NR)表示天然胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。

BFGB型(NBR)350-表示采用某公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60 。

BFGB型(NR)-450表示采用某公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡

水防渗工程，适用温度-40~60 。

BFGB型(CR)-380表示采用某公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35~60 。

遂宁市钢边橡胶止水带厂家直销专业报价

4.生产工艺

在钢边橡胶止水带的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用;镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

本公司还供应多种橡胶产品：橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水条，塑料盲沟、GB填料、双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板等多种产品。我们公司产品质量可靠，价格公道，以“众志成城、锲而不舍、滴水不漏”的企业精神和“科技率先、引领市场、以人为本、诚信卓越”的经营理念，以为用户提供优质的产品和完美的服务为宗旨向规模化、科学化、现代化、专业化、特色化方向奋进。产品均经过专业机构的质量检测，具备产品合格证和检测报告。我公司支持送货上门，和多家成熟的物流公司都有着紧密的联系，公司创办以来，一直受到广大新老客户的好评。衡水盛宏橡塑有限公司为保证遇水膨胀止水胶施工质量，有专业技术人员常年的施工经验，在操作时严格按照此技术来进行遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。同样我们坚持以发货快、到货快、产品保护好，怀着一切以客户要求为重要的目的来工作，敬请期待与您的合作

技术交流：18832836660（V信同号）QQ：412540190 热线：0318-2181722