菲力尔FLIRE4便携式红外热像仪

产品名称	菲力尔FLIRE4便携式红外热像仪
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

使用异常简单 这些热像仪理解和操作极为简便，专为入门级用户设计。
其直观简洁，随附内容全面的说明书。

全自动 FLIREx系列能够生成实时的“ 瞄-拍型 ”JPEG红外图像，其中包含所有温度数据。

免调焦 免调焦的定焦镜头令FLIR Ex系列的使用极其简便。

结构紧凑、重量轻 FLIR Ex系列仅重575克，方便腰包存放。
可见光摄像机可见光摄像机有助于更快速、更方便地观测。

内含报告和分析软件 FLIR Tools软件软件可供所有Ex系列用户下载使用。

测量温度 可测温度高达+250 ° C，可检测到低至0.06 ° C的温差（FLIR E6 / FLIR E8系列）。

测量功能点测温，最高/最低温度的区域，颜色报警；低于设定温度显示蓝色/高于测定温度显示红色*

画中画（PiP） 利用PiP功能，容易定位感兴趣的区域。*

多波段动态成像（MSX）利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未有的丰富。

多波段图像存储图像存储将MSX、热图像、画中画(PiP)与可见光图像相结合。

* 具体功能因热像仪型号而异，详情请查看技术参数。

正品原装美国菲力尔 FLIR E4便携式 红外热像仪/热成像仪E4/测温仪 带WIFE画中画功能各型号比较

FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6	FLIR E8
红外图像质量：80x60像素	红外图像质量：120x90像素	红外图像质量：160x120像素	红外图像质量：320x240像素
热灵敏度： 0.15 ° C	热灵敏度: 0.10 ° C	Thermal 热灵敏度: 0.06 ° C	热灵敏度 sensitivity: 0.06 ° C
红外图像、可见光图像、MSX、缩略图库	红外图像库、可见光图像、MSX、缩略图库	红外图像库、可见光图像、MSX、画中画、缩略图库	红外图像库、可见光图像、MSX、画中画、缩略图库
Center spot中心点测温	中心点测温，最高/最低温度的区域	点测温，最高/最低温度的区域，颜色报警；低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色	点测温，最高/最低温度的区域，颜色报警；低于设定温度显示为蓝色/高于设定温度显示为红色