

锌铝合金格宾护垫，护坡生态格网，生态护岸格宾网

产品名称	锌铝合金格宾护垫，护坡生态格网，生态护岸格宾网
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	生产厂家:安平县利众丝网制品有限公司 规格型号:2*1*1 产地:安平
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

生态护岸格宾网，可以根据对使用年限的要求选用材质

材质如下：

- 1.电镀锌（又称冷镀锌）：上锌量只能达15g/m²。防腐性差，使用寿命比较短，遇到水或者潮气影响会生锈
- 2.普通热镀锌：上锌量一般为40 g/m²-60 g/m²，理论寿命2年以上
- 3.高热镀锌：上锌量一般215g/m²以上，可以达到500g/m²，防腐性较强，理论使用寿命10年以上

4.高尔凡：这样的分为两种材质，锌-5%铝-

混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。锌铝合金层一般在215 g/m²以上，防腐性超强，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的理论使用寿命50年以上，锌-10%铝混合稀土合金钢丝的理论寿命70年以上

5.PVC/PE包塑：包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。

生态护岸选用格宾网的优点：

- 1.柔性结构，抗水流冲刷，适应变形，适用于护坡护岸；
- 2.透水性好，能排水，利于基土固结、水土保持；
- 3.表面已防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面可加pvc/pe保护层；
- 4.安装方便，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体；
- 5.可多组同时施工，流水作业；
- 6.经济适用，可因地制宜地使用当地的石料资源；

格宾网施工中应注意事项

- (1) 网笼安装前，应修整岸坡及地面，不应有明显的隆起和凹陷。

(2) 在同一水平层施工时，应将网笼全部就位后才开始填充石料，为了防止网笼变形，相邻两个网笼（包括同一网笼的邻格室）的填石高差应不大于875px。

(3) 由人工配合溜槽进行垂直下料时，要保证石料不刺破下层土工布，对溜槽支腿的高度进行调整，达到适宜的下料入笼高度，保证施工质量；施工人员应穿平底鞋。以上信息仅供参考，施工时依据工程的实际情况而选择合适的施工方法！

利众是格宾网箱的厂家，在生产和销售方面都有多年经验。作为厂家报价的主要优势就是报价低，没有中间商的费用，而是薄利多销给您优惠的价格。规格尺寸可定做。样品免费邮寄。欢迎您来电咨询。131 80016851。