

144芯光缆分纤箱产品详细介绍

产品名称	144芯光缆分纤箱产品详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-GLFQX-144Q 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

144芯光缆分纤箱产品详细介绍概述：

宁波品悦通信144芯光缆分纤箱(室外、室内)生产基地】光缆分纤箱|FTTH光纤分纤箱|FTTH光皮转换盒|光缆分纤箱|FTTH楼道终端光分路箱(Fiber Access Terminal),144芯光缆分纤箱根据通信行业标准YD/T 778设计生产，能完成光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

室外光缆分纤箱-室内光缆分纤箱-壁挂式光缆分纤箱-嵌入式光缆分纤箱-抱杆式光缆分纤箱-FTTH光缆分纤箱-中国电信光缆分纤箱-中国移动光缆分纤箱-中国联通光缆分纤箱-广电网络光缆分纤箱

光缆分纤箱(介绍)：

光缆分纤箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光缆分纤箱安装：室外/室内-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

中国电信、中国移动、中国联通、广电网络【主要供应商】

生产厂家：宁波品悦通信设备有限公司

144芯光缆分纤箱产品介绍：产品简介: kh-12, 16, 24, 32, 36芯48芯分纤箱, 适用遇网络电信网络数据通信网络局域网等, 产品由优质工程塑料注塑成型, 能容纳安装36芯皮线光缆, 具有防紫外线冲击防水等功能, 有2根光缆入口和2根光缆出口, 可壁挂和抱杆安装。籀式条件下使用.

三、特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上
- 2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性

1.1 机械物理性能检查

1.1.1 光缆拉伸试验

准备一根箱体实际使用的光缆(长约1m), 将光缆一端按工作状态在设备的光缆固定装置上固定牢固, 同时固定好光缆的加强芯, 用拉伸夹头将光缆另一端夹持牢固并拉伸, 拉伸速度为20mm/min, 拉力见5.6要求。达到拉力后持续2min, 卸去拉力, 检查光缆固定处及固定装置, 应符合5.6的要求。

1.1.2 光缆扭转试验

按 6.4中要求安装试验光缆, 并在距离光缆出口 50cm处按2.6规定对光缆进行扭转, 先扭转 90,在该位置保持 1min后回到起始位置, 在相反方向重复同样的操作, 完成一个循环, 共扭转 3个循环。试验结束后, 检查光缆固定处及固定装置, 应符合5.4的要求。

1.2 密封性试验

分纤箱箱体属于 GB4208标准中第 13.4条规定的第二种类型壳体。按 GB4208中第 13.4条、13.5条和 14.2.5条进行, 试验后箱体内无进水痕迹。

1.3 燃烧性能试验

按 YD/T 694中 6.16条的规定进行。

宁波品悦通信设备有限公司是中国早从事光缆生产的高科技企业, 自创建以来, 一直以品质卓越、服务完善、技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验, 由原料入库到成品出厂, 我们建立了一套全面的品质管理系统。在整个生产过程中, 我们会对每一个生产步骤进行质量检验, 以确出厂的产品品质符合优质标准。 20年来, 在“光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆, 市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域, 并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。