

送检标准JXK反应粘结型高分子湿铺防水卷材价格

产品名称	送检标准JXK反应粘结型高分子湿铺防水卷材价格
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	品牌:金西克防水 规格:1.2mm*1m*25m 产地:广东
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

一、卷材简述

JXK-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材是金西克防水厂家韶关防水基地科研团队根据建筑设计图纸及现代科学防水需求成功研制的CL高密封反应粘防水材料。

JXK-CL高密封反应粘高分子防水卷材含有很多种高分子材料：聚乙烯交叉网式膜、强力胶、高分子片材，优质改性沥青、隔离纸等组成配方材料，从本质上体高了反应粘的整体质量，优异的自粘性，延伸能力、抗撕裂、抗冲击能力。整体材质更胜丙纶防水卷材一筹，让反应粘防水材料走向功能化的高新技术材料。

二、JXK-CL反应粘防水卷材施工技巧

- 1、防水工程项目施工前打扫基面杂物灰尘
- 2、施工前准备硅酸盐水泥、标号在P.O32.5级别以上的水泥配置均匀的水泥素浆
- 3、清理明水、湿润基面、在水泥素浆可适当加入保水剂(108或801建筑胶等)，避免影响粘结效果。
- 4、搭接过程注意宽0.8m、可偏差0.1m，相邻卷材短边接头应错开大于0.3m，避免接头重叠不平，搭接卷材受污染时，可擦干净重新搭接，接完注意封口

- 5、铺贴卷材时准备相应的工具滚筒、木刮板及橡胶板，施工过程中注意排气、平铺不起鼓。
- 6、施工完成及时进行试水检验、注意隐蔽保护、防止暴晒
- 7、防水卷材没有做保护层前、不能在上面堆放物品和其它作业情况、避免损坏。
- 8、使用宽幅比较大的卷材，注意固定边缘位置
- 9、施工前注意需要预埋管道或者其它需要提前固定放置好，避免防水层做好再次打钉打洞破坏防水层。
- 10、禁止在雪天、气温低于-5度气候环境下施工，同时做好卷材保护措施

三、JXK-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材防水层效果

- 1、解决防水层卷材没有粘结能力的问题
- 2、解决局部漏水，窜水、透水、渗水的问题
- 3、解决延伸率差、没有抗撕裂、阻根能力问题
- 4、解决潮湿天气、潮湿界面、施工麻烦的问题
- 5、解决需要火烤施工问题、冷施工简便
- 6、解决低温柔性、耐高温不足的问题
- 7、解决施工成本高、施工进度缓慢问题

解决防腐蚀、变形结构、防水隔气的粮仓不足的问题