

# 泵专用金属软管 补偿器厂家价格 久安管道补偿器

产品名称	泵专用金属软管 补偿器厂家价格 久安管道补偿器
公司名称	巩义市久安供水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	口径:DN32-4000 压力:1.0-4.0MPA 长度:任意长度
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15517518563

## 产品详情

### 产品描述

泵专用金属软管（金属波纹管）久安补偿器生产的泵专用金属软管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软接头等，其中不锈钢丝编织软管、流体输送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹补偿器、燃气机械不锈钢波纹管完全符合国内工业标准。金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

久安补偿器厂家主要的产品有波纹补偿器、套筒补偿器、金属软管、非金属补偿器、伸缩器等系列产品。我们质优价实、种类齐全，欢迎新老客户前来咨询选购，咨询电话：15517518563 微信：15517518563 QQ：2078565005

金属软管的选用，应综合考虑介质特性、操作条件、设备及管道布置、安装现场自然条件、管径大小和最大位移量等因素。

为补偿管道位移、安装偏差和基础沉降，吸收振动及降低噪声等，宜选用环形波纹管金属软管；对压力较高但不频繁发生位移及振动的场合，宜选用螺旋波。

金属软管的公称压力指在常温时可使用的最大工作压力，金属软管高温下的工作压力应按附录 C 进行计算。金属软管的公称压力应不低于设计压力。

金属软管的波纹管是由极薄壁的无缝或纵焊缝不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性，使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。我公司除原有制作软管的精良设备外，新近从日本引进了两条高精度，高技术的波纹管自动焊接成形生产线，大大地提高了软管的品质且使制作的软

管长度不受限制，满足了超长软管的需要。海建牌软管的公称通径范围为DN10-800mm，长度任选。

由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而对波纹管起保护作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢钢丝或钢带进行编织，海建牌金属软管的压力范围一般为0.6-32.0MPa，最高可达42.0MPa。

金属软管（简称软管）是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的外套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成，软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。

巩义久安公司补偿器厂是专业生产和销售供排水材料,管道补设备,补偿器,膨胀节,金属软管,套筒补偿器的专业厂家。主要产品有波纹补偿器,金属软管,补偿器,膨胀节系列,伸缩器,传力接头系列,套筒补偿器,直埋内压式补偿器产品。

公司以诚信为本，一切为了用户，您的要求是我们的目的，您的满意是我们的心愿，我们始终坚持“重合同，守信用”的指导原则，严格执行热情周到的售后服务制度，保持良好的职业道德风尚，我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临，我们质优价实、种类齐全，欢迎新老客户前来咨询选购，咨询电话：15517518563 微信：15517518563 QQ：2078565005

本文转自<http://www.yjbcq.com/>久安补偿器厂

本文转自巩义市久安供水材料有限公司