

三网合一光分路器箱厂家供应、

产品名称	三网合一光分路器箱厂家供应、
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光分路器箱详细概述：

三网合一光分路器箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

产品特点：

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量(个) 外形尺寸(mm)

3槽 $1 \times 4 \times 1 \times 8 \times 1 \times 16 \times 1 \times 32$ (高) \times (宽) \times (深)

2 2 1 0 750 \times 500 \times 140

工作环境温度 $-10 \sim +40$ (室内) ; $-40 \sim +60$ (室外)

环境湿度 85% (+ 30) (室内) ; 95% (+ 40) (室内)

大气压力 70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量 3×2 根 (上、下进缆)

皮纤进入数量 2×2 根 (上、下进缆)

箱门开启角度 180°

接地排耐电压水平 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻 $2 \times 10^2 \text{M}$ 500V

【普纬达通信】销售地区：华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）华南地区（包括广东、广西、海南）华中地区（包括湖北、湖南、河南）华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）公司秉承客户至上,诚信的理念,让您在通品得到满意的服务。您的满意是对我们大的肯定，是我们不断前进的大动力。