

不锈钢法兰连接金属软管 补偿器厂家价格

产品名称	不锈钢法兰连接金属软管 补偿器厂家价格
公司名称	巩义市久安供水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	口径:DN32-1000 压力:1.0-4.0MPA 长度:任意长度
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15517518563

产品详情

巩义久安公司补偿器厂是专业生产和销售供排水材料,管道补设备,补偿器,膨胀节,金属软管,套筒补偿器的专业厂家。主要产品有波纹补偿器,金属软管,补偿器,膨胀节系列,伸缩器,传力接头系列,套筒补偿器,不锈钢法兰链接金属软管等产品。我们质优价实、种类齐全,欢迎新老客户前来咨询选购,咨询电话:15517518563 微信:15517518563 QQ:2078565005

金属软管(简称软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的外套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成,软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。

金属软管直管一般使用无缝钢管:当直径大于500mm,且设计压力落1.6Pa时,可选用直缝焊接钢管。

直边管的坡口应符合现行《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T985规定。

接口端面为法兰连接时,其公称压力、密封面形式应符合现行《石油化工钢制管法兰》SH3406和《凸面板式平焊钢制管法兰》JB/T81,《凸面对焊钢制管法兰》JB/J82.1,《凹凸面对焊钢制管法兰》JB/T82.桦槽面对焊钢制管法兰》JB/82.3规定。

接口端面为直管连接时,其管道尺寸应符合现行《石油化工企业钢管尺寸系列》SH3405和国家有关规定。

接口端面为螺纹连接时,其螺纹均为外螺纹,可采用60°和55°两种锥管螺纹,其基本尺寸和公差应分别符合现行《60°圆锥管螺纹》GB/P12716和《用螺纹密封的管螺纹》GB/7306的规定。但在—根软管上不允许同时存在上述两种型式的锥管螺纹。

我公司生产的不锈钢法兰链接金属软管外观符合下列要求：

金属软管内、外表面应清洁干燥，不允许有锈蚀、铁屑等残余物存在：

网套与波纹管应贴合，波纹管表面不允许有碰伤、焊渣等缺陷；

目钢带网套的网花应均匀分布，其表面应平整光滑，不允许有折叠、扭曲等缺陷：

金属软管接头的密封表面不允许有裂纹、擦伤、毛刺、砂眼、焊渣等缺陷。

公司以诚信为本，一切为了用户，您的要求是我们的目的，您的满意是我们的心愿，我们始终坚持“重合同，守信用”的指导原则，严格执行热情周到的售后服务制度，保持良好的职业道德风尚，我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

本文转自<http://www.yjbcq.com/>久安补偿器厂

本文转自巩义市久安供水材料有限公司