

避难硐室密闭门 防护密闭门 型号厂家定做

产品名称	避难硐室密闭门 防护密闭门 型号厂家定做
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	山东通煤:66 BMB800*1600:565 山东兖州:55
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

矿用避难硐室密闭门和煤矿避难硐室防爆门等避难硐室门，防火防爆密闭门都是由向外开启的两道门构成，外侧道避难硐室防护密闭门能够抵挡一定强度的冲击波，又能阻挡有毒有害气体。第二道避难硐室密闭门能够阻挡有毒有害气体。避难硐室防护密闭门主要技术指标

- 1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。 2、净尺寸：800?1600（宽?高）900x1800（宽?高）可根据用户要求制造
- 3、气密性：在煤矿要求的正压压力下，泄压速率小于350?20帕|小时。

【TEL：已无流耳叭把叭起舞而儿】避难硐室防爆门的特点：

- 1、一道避难硐室防爆门能够抵挡一定强度的冲击波。 2、避难硐室防护密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。
- 3、设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波。
- 4、防护密闭门可从内外两侧打开或锁进。避难硐室在煤矿井下发生灾害时，能够为暂时无法逃离矿井的工作人员提临时供避难场所,可以大大降低有毒有害气体及其它危险物品对人员的伤害赢得救援时间。为此我【济南东山矿用设备公司】通过分析国内外避难硐室的研发和应用现状，通过计算各种数据、考虑各方面因数设计生产标准的避难硐室防爆门和避难硐室密闭门，防火防爆密闭门等各种安全型煤矿风门设备，它一定会为矿井企业的安全生产助力！！

销售热线：15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址:山东省济宁市兖州区新兖镇

险“六大系统”之紧急避险系统中十分关键的一环，可以说煤矿硐室防爆门、避难硐室密闭门双道风门直接关系到进入避难硐室后工作人员的生命安全，避难硐室门是能否等待救援人员到来，安全脱离矿难的第一道保障。避难硐室应采用向外开启的两道避难硐室门结构。外侧第一道门采用既能抵挡一定强度的冲击波，又能阻挡有毒有害气体的硐室防护密闭门；第二道门避难硐室门采用能阻挡有毒有害气体的硐室密闭门。两道避难硐室门之间为过渡室，密闭门之内为避险生存室。门体结构-避难硐室门硐室防爆门 硐室密闭门 防护密闭门 煤矿硐室密闭门采用单扇向外开启方式，转轴采用平面轴承，保证门扇转动灵活，方便启闭；同样门扇采用门扇内凹陷技术，接触面采用双道密封，并且采用夹紧技术，使门扇与门框之间做到了最大限度的配合，保证门扇的密闭性。避难硐室门密封材料采用航空耐高压，耐高温材料，保证在煤矿发生任何情况下，都能够达到很好的密封效果。此外，密封方式我们采用了凹槽技术，使密封材料在关门情况下，保护在密封槽内，这样也做到了保护密封材料的效果。避难硐室密闭门可以保障有害气体不能进入避难硐室内部，真正起到了避难硐室封闭效果。

无极绳绞车系列（主压绳轮，副压绳轮，托绳轮，重锤涨紧，梭车）

矿用单轨吊（气动运输单轨吊，电缆拖运单轨吊）

矿用门系列，防水密闭门，防火栅栏两用门，避难硐室防爆门，抗冲击波活门，抗冲击波密闭门，无压风门，斜风井防爆门，立风井防爆门