

布瑞得Bathrive-FBT10温度曲线测试仪

产品名称	布瑞得Bathrive-FBT10温度曲线测试仪
公司名称	深圳市摩通宝自动化设备有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	品牌:布瑞得 型号:-FBT10 测温精度:+/-0.5
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河东路永安商业城1栋812
联系电话	0755-23358154 13923879522

产品详情

深圳市摩通宝自动化设备有限公司是一家致力于开发，生产，销售SMT生产周边

设备及电子组装耗材的专业电子科技有限公司。自公司成立以来秉持“专业诚信 永续经营”的经营理念，以双赢为依归，质优价廉为导向，急客户所急赢得了相关行业组织及客户的一致好评，因此也与客户建立了良好的合作关系。公司目前拥有精密车床,精密铣床,高精度磨床等一批先进设备,并拥有多名高机械技师和数十名专业技术人员。为了更好地服务客户，在公司创始至今，我们即坚持我们只做我们专业的产品。生产销售具有高性价比之产品有：

SMT全系列贴片机吸嘴(NOZZLE)、异型吸嘴定制.特殊吸嘴定制.点胶嘴(NEEDLE NOZZLE)
松下CM系列.NPM系列.CM8MM-104MM全系列飞达贴片机.供应
维修与保养以及CM全系列飞达配件提供

REAL Z 3000A 非接触式锡膏厚度测试仪：REAL 3000A2D锡膏测厚仪 /3D SPI 6500锡膏测厚仪

KIC品牌各系列炉温测试仪：KIC 2000/ KIC EXPIOrer / KIC start/ KIC start2 / KIC X5

SMT周边设备及耗材：松下校正仪、飞达储存、车BGA返修台、炉温测试机、零件计数器、振动飞达、锡膏

搅拌机、PCB分板机、切脚机、整型机、锡球、助焊膏,锡膏搅拌刀、过滤棉、切刀、防静电周转箱、烙铁头、接料带、接料钳、接料剪刀、高温胶带、皮带、擦拭纸、保养专用油等。摩通宝以优质的产品,完善的服务及合理的价格赢得了广大客户的信赖.热烈欢迎每一们客户的光临,并诚心地感谢每一位朋友的大力支持.坚持以“诚信”为本,竭诚为您提供

优质的产品与服务.

联系人：汤清彪（先生）

电话：0755-61584169

传真：0755-61584949

移动电话：13923879522

QQ：2285368643

Bathrive系列温度记录仪简介

产品名称：温度记录仪

产品型号：FBT10

测试点数量：10

产品品牌：Bathrive, 中文名称：布瑞得

产品用途：用来对各种加热或制冷设备进行温度测量.长时间温度监控.温度曲线测绘及温度数据分析等

适用范围：SMT电子生产制造.冶金.热处理.烤漆涂装.钎焊.IR.隧道炉等所有需要进行温度监控或测量的行业

产品特点：

- 1:体积小，功能强大，设计使用寿命超过10年
- 2：测量精度高 ± 0.5 ，速度快，最快0.01秒/次，轻松应对任何测温领域的挑战
- 3：高速USB接口通信与充电一体，永久无需额外充电
- 4：3种触发启动方式，4种触发停止方式可随意优化搭配，实现智能起停，无需人工干预
- 5：1200MA聚合物可充电电池供电
- 6：多达100组以上曲线重叠分析
- 7：最大可保存255组温度曲线数据（选配）
- 8：完备的固件信息提示，用户可以随时查看仪器的使用记录.状态及硬件配置信息
- 9：智能PWI指数分析
- 10：自动曲线优化功能
- 11：仪器时间可设置或校准与电脑同步
- 12：强大的曲线编辑功能

产品规格：

1	仪器型号	FBT10
2	仪器尺寸	20*47*148毫米(H*W*L)
3	测量精度	+/-0.5
4	温度解析度	0.1
5	采样频率	0.01次/秒~每小时一次
6	存储空间	16M (选配)
7	通道数量	10
8	存储组数	255 (选配)
9	电池容量	1200MA
10	启动方式	按键触发，温度触发，延时触发
11	停止方式	按键触发，温度触发，延时触发， 通信触发
12	仪器工作温度	-40~+105
13	温度测量范围	-200~+1370
14	热电偶类型	K型
15	处理器位数	32位