

矿用单轨吊 单轨吊厂家 单轨吊参数介绍

产品名称	矿用单轨吊 单轨吊厂家 单轨吊参数介绍
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	山东通煤:55 ZPD:56 山东兖州:55
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

气动单轨吊车是起重运输设备之一。它具有电动机和柴油机、液压机驱动不可比拟的优点：

· 无电火花产生，彻底解决了起重设备的防爆问题。适用于： 区危险场所，含 C，T4组及以下。

- 体积小、重量轻。
- 无尾气污染、无高压管道、为普通工业气压0.5MPa。
- 可在水平、弯道、俯仰等多种复杂环境中自如工作。

正是基于上述优点，QDDC型气动单轨吊车可用于坑道、巷道、煤矿、化工、军火仓储等领域。

二、结构说明：

气动单轨吊车主要由： 辅助刹车装置部件、 联接体、 牵引装置部件、 气路控制系统、 滑动小车、 气动葫芦等部分组成。这六部分有序的巧妙构成，保证了产品安全有效的运行。

气动单轨吊车是以压缩空气为动力，推动气马达高速旋转，经变速<降低转速>增大了扭矩后带动驱动夹紧轮旋转，沿吊轨立面滚动，可随轨道水平、转弯、上下俯仰行进。

· 技术参数

1、QDDC型气动单轨吊车基本参数表

	QDDC20	QDDC15	QDDC10
	(QDQ20)	(QDQ15)	(QDQ10)
牵引力 (kN)	20	15	10
运行速度 (m/min)	11	14	18
吊运质量 (kg)	10000	6000	6000
适应坡度 (°)	15		
轨型	I140E		
***小转弯半径			
水平 (m)	4		
垂直 (m)	9		
气马达			
型号	QDH1.5/2-0		
功率 (KW)	2×2.8		
工作压力 (MPa)	0.4-0.63		
额定压力 (MPa)	0.5		
耗气量 (m ³ /min)	5.6		
单轨轨道可调角度	±3°/2m		
额定起重量 (t) (水平方向)	5+5	3+3	3+3
起升高度 (m)	4		
操作方式	手控		
主机质量 (kg)	390		

销售热线：15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司

地址：山东省济宁市兖州区新兖镇