

四川成都建筑工地高压立体冲洗设施厂家直销

产品名称	四川成都建筑工地高压立体冲洗设施厂家直销
公司名称	四川宝炬源环保设备有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	宝炬源:1 BJY-11:3700*3600*2000 郑州:四川成都
公司地址	成都市新都区大丰街道南丰大道6号5栋1层6号（注册地址）
联系电话	17748772731

产品详情

四川成都建筑工地高压立体冲洗设施厂家直销

四川宝炬源环保工地洗车机，又称工程洗车机，是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。立安晟工地洗车机是自主研发并由专业的人员设计安装，质量保证，价格低廉，多年来一直领跑国内工地洗车机行业，一直被同行模仿，从未被超越！

宝炬源产品概述：

工程车辆全自动洗车机是我公司潜心研发与设计的新产品，实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。

四川成都建筑工地高压立体冲洗设施厂家直销

产品特点：

- 1、光电开关，操作方便
- 2、变频控制，节能高效

- 3、冲洗范围大、角度广，冲洗干净
- 4、冲洗时间可调，水资源循环利用
- 5、安全性能好，应用范围广，运输安装简便，质量可靠。
- 6、冲洗速度快，平均洗一台车的时间不到120S
- 7、水喷射强度高，强力瓦解车轮渣土

运行条件：

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度： 95%（相对环境温度为20 ~ 25 ）
- 3、海拔高度：不超过2000m
- 4、环境条件：
适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。
- 5、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm
- 6、冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

产品特征：

工地洗车机与其它同类洗车机相比主要有以下特点：

车辆快速脱水功能

因为车辆通过工地洗车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，正泰在洗轮机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴，流水现象。减少了对路面的污染。

水循环使用

工地洗车机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

新型排出淤泥的方法

通常洗轮机排除洗车淤泥的方法是采用刮泥机将淤泥刮出，这种方法在实际使用中根本刮不出淤泥，相反刮泥机在水池中起到了搅拌机的作用，把沉淀的淤泥都搅起来，使水池本来浑浊的水变成了泥浆水，大大降低了洗车效果。通过研究我们改变原除泥方法，现采用泥浆泵排除淤泥。改变了原来的状况，大大的提高了水的循环利用率。

工程洗车机是新兴的洗车设备，采用全自动的操作方式，可做到供水、清洗、排泥的工作