

本安用控制电缆ia-KYJPVR

产品名称	本安用控制电缆ia-KYJPVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

本安电缆本来就是用于抗电磁干扰，抗射频干扰，防爆炸要求比较高等等要求，所以屏蔽效果也得要特别的好。一般厂家对于这种型号的电缆为了降低成本价格大多都用单层屏蔽，其实这是很危险的，屏蔽效果差，防爆要求也达不到，所以我公司特别要求IA-K2YV或者是IA-K3YV的电缆必须要用双层屏蔽，一定要达到较好的屏蔽和防爆效果。产品说明: 本安控制电缆广泛适用于化工和石油化学工业中等有爆炸性环境的自动化控制系统，监控回路及保护线路等各种本安电路中作为微弱信号的传输用：该产品除具有分布参数小的特点外，还采用加强屏蔽层，使其具有优良的抗外界电磁场干扰，抗射频干扰等性能。执行标准

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊

QB/TWB2008-06用途：本产品具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油、耐老化、高阻燃等特点，可在恶劣的环境中提供可靠保证。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、污水处理等行业。使用特性 (1) 使用环境温度：-60~+200。(2) 允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。型号及名称 使用范围 ia-KVPV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽本安用控制电缆 聚氯乙烯绝缘复合屏蔽本安电缆具有良好的电性能和抗干扰性能，可用于高要求及强干扰场合。 ia-KVPVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KVP2V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽本安用控制电缆 ia-KVP2VP2 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KVP3V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝 / 塑复合膜分屏蔽本安用控制电缆 ia-KVP3VP3 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝 / 塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KVPVR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽本安用控制软电缆 ia-KYPVPR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制软电缆 ia-XVPV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆 聚乙烯绝缘复合屏蔽本安电缆具有良好的电性能和抗干扰性能，可用于高要求及强干扰场合。 ia-KYPVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KYP2V 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽本安用控制电缆 ia-KYP2VP2 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KYP3V 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑复合膜分屏蔽本安用控制电缆 ia-KYP3VP3 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KY

PVR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织分屏蔽本安用控制软电缆 ia-YPVPR 芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制软电缆 ia-KYJPV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽本安用控制电缆交联聚乙烯绝缘复合屏蔽本安电缆，优越于普通的聚乙烯和聚氯乙烯电缆，而且在电气、热、机械、耐化学腐蚀等方面具有优良的性能 ia-KYJPVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KYJP2V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽本安用控制电缆 ia-KYJP2VP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KYJP3V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑复合膜屏蔽本安用控制电缆 ia-KYJP3VP3 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝 / 塑复合膜分屏蔽及总屏蔽本安用控制电缆 ia-KYJPVR 铜芯交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽本安用控制软电缆 ia-KYJPVPR 铜芯交联聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽本安用控制软电缆在危险区域使用防爆(本安型)设备，需使用本安电缆，用防爆隔离栅的也要用本安电缆的。在危险区域安装的设备应该选用防爆型，具体的防爆型式又跟危险等级，即防爆等级有关，可以查阅相关规范。本安电路是这样一种电路，即电路本身的能量即使完全泄漏也不会引爆，从而实现本质安全。而这样的电路的够成一般是由防爆隔离栅+电缆+防爆型设备构成的。电缆一般会涂上蓝色做为标识，告诉我们这是本安电路。楼上4楼的说法，其原理类于隔离防爆。但是电缆管与电缆的防爆型挠管一定需要很好的密封性，不过，都说是防爆型挠管了，肯定就是密封性很好而且能达到要求了。ia-K2YVR ia-K3YV|ia-K3YVR ia-K2YVR|ia-K3YV|ia-K3YVR本安信号控制电缆 本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能，特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料。具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线，防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。IA-DJYPV(R)P,IA-DJF46PVP本质安全电路用计算机屏蔽电缆IA-DJYPV(R)P 本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能，特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料。具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线，防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊