

10米东莞升降机，移动剪叉式升降平台

产品名称	10米东莞升降机，移动剪叉式升降平台
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:咏鑫 载重:480KG 型号:SJY0.48-9
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

10米东莞升降机，移动剪叉式升降平台,深圳咏鑫升降机公司实体经营，产品畅销珠三角，公司主要经营固定式升降平台，移动式升降平台，导轨式升降货梯，曲臂式升降平台、铝合金升降平台，套缸式升降平台，自行式升降平台，车载式升降平台等各式液压升降机械。因为专业，所以精业，我公司主要有升降机，升降平台，升降货梯，升降舞台，登车桥，固定式升降平台，导轨式升降货梯，移动式升降平台，曲臂式升降平台，升降平台厂家，升降机价格，欢迎您来电咨询订购！

10米东莞升降机，移动剪叉式升降平台特点：1、设有升降台超载 液压安全保护系统的 液压剪叉式升降台,升降台主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。2、有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降。3、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。4、设有停电时应急下降的手控下降阀。5、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。6、升降台防护栏高度在900mm-1200mm之间，客户可根据要求选择护栏高度。7、升降平台也可配上手动液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作，并可加伸缩平台，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

10米东莞升降机，移动剪叉式升降平台操作注意事项：1、升降台必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。

2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用。在应急情况下，多允许短暂超载10%。

3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。

4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。

5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作台失控下降的事故。6、升降台工作时，防止手、足和衣服受到挤压。

- 7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。
- 8、如果升降台不起升，并且听见溢流阀叫啸，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。
- 9、只有当工作台停止运动时，方可卸下重物。