

加热卧式搅拌机厂家 塑料搅拌机 pet片材烘干机

产品名称	加热卧式搅拌机厂家 塑料搅拌机 pet片材烘干机
公司名称	东莞市富溢达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:塑料、饲料、化工粉体、颗粒的加热以及搅拌 加热温度:常规-----300度可调 搅拌速度:15-20转/分
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围村利晖路2号B栋102号
联系电话	0769 - 33899982 13686229869

产品详情

富溢达卧式搅拌机别名：卧式拌料机、卧式混料机、加热烘干搅拌机、卧式搅料机、大型卧式混合机，塑料搅拌机、干粉搅拌机、片材烘干机、粉料干燥机等，这是富溢达公司针对于塑料行业、食品行业及化工行业原料数量较大,品种较多,比重不等而开发设计的一款搅拌混合设备，具有搅拌均匀,迅速等特点,有利于提高生产效益。

卧式搅拌机构造说明：

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。
2. 机槽为U形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。
3. 卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。
4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色，
5. 传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

用途

常用于大容量的塑胶染色造粒、改性、再生料回收、PVC/TPR/TPE/PP/PS/PE/PET/TPU等塑胶粒粉之搅拌干燥及化工粉体类（如：碳酸钙，硫酸钡，滑石粉，阻燃剂，钛白粉，PVC粉料，助剂，陶瓷色釉料等）料的搅拌干燥用途。

我公司的搅拌机分为：单层混合机、加热搅拌机、加热带保温三层搅拌机、制冷循环搅拌机，强制出料膏体搅拌机，预知更多详情请来电咨询宋经理：136-8622-9869