

防爆YSD130噪声检测仪，噪声检测仪证件齐全

产品名称	防爆YSD130噪声检测仪，噪声检测仪证件齐全
公司名称	山东安瑞矿山设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区啤酒厂院内
联系电话	0538-8292818 13127275961

产品详情

矿井防爆YSD130噪声检测仪适用范围，噪声检测仪证件齐全

噪声检测仪价格，噪声检测仪厂家，噪声检测仪报价，矿用噪声检测仪，防爆噪声检测仪

一、YSD130噪声检测仪用途和适用范围

YSD130 矿用本安型噪声检测仪(以下简称检测仪)采用高精度敏感元件，能得更高的成解析度；可以精确测量噪声。

检测仪适用于煤矿井下采掘工作面，回风巷道，机电峒室等工作环境。具有使用简捷、维护方便，密封性能好、安全可靠等特点。

检测仪经国家指定的法定权威机构审查及检验。

检测仪用于煤矿井下。

二、YSD130噪声检测仪适用环境条件

- a) 环境温度为 0 ~ 40 ；
- b) 海拔高度不超过2000m;
- c) 环境大气压为80kPa ~ 116kPa ；
- d) 周围空气相对湿度不大于95% (25 时) ；
- e) 在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下，但无显著震动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中
- f) 在无滴水的地方。

执行标准：企业标准Q/SCXX-04-2013《YSD130矿用本安型噪声检测仪》、GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》。

三、YSD130噪声检测仪运输、贮存

- 1、该检测仪包装适用于适于公路、铁路、水路、航空等运输工具。搬运时防止剧烈振动和冲击，运输中要求防雨，严禁与其它有害气体或具有腐蚀性物质混装。
- 2、该检测仪应放置在不雨雪侵入，空气流通，无硫化物、无硅化物等有害物质的干燥、清洁仓库中。
- 3、贮存温度为：-40 ~ +60 。

四、YSD130噪声检测仪开箱及检查

开箱后立即检查仪器是否完好无损，数量是否准确。附件、合格证、说明书等资料是否齐全。否则应与厂家及时联系。

长期以来，公司坚持先进的管理与价值理念。以“高起点、高技术、高质量、高效率、高效益”的五高方针，推崇“质量为天，诚信为本，技术领先，合作发展”的企业宗旨。坚持走技术与管理创新、科技与环保领先，超常规、跨越式发展的道路。

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理 手机：13127275961（微信）QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真） 地址：泰安市南部开发区