山东聚氨酯路用涂料彩色路面的正确打开方式

产品名称	山东聚氨酯路用涂料彩色路面的正确打开方式
公司名称	龙口德源高分子科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:华通科技 型号:HTTL-1 产地:山东
公司地址	龙口市诸由观镇郝家
联系电话	15192333629 15953538600

产品详情

山东聚氨酯路用涂料彩色路面的正确打开方式

151-9233-3629 吴经理

聚氨酯路用涂料 彩色路面 彩色沥青 道路改色 彩色混凝土

说到这个彩色路面材料151-9233-3629真的是一句两句说不完，品种太多了，在我国近两年彩色路面被广泛应用，也因需求量大，导致产品质量参差不齐，如何选取好的彩色路面材料成为难题，小编给您推荐华通聚氨酯路用涂料，单组分油性喷涂剂，直接喷涂，颜色靓丽，施工成本低，各项性能优异，这才是彩色路面的正确打开方式。

以下是华通聚氨酯彩色路面151-9233-3629施工工艺及产品详解：

华通彩色路面喷涂剂为干性聚氨酯成分，耐候性及耐磨性都优于其它产品，颜色鲜艳，不易褪色，与原路面粘结牢固，整个使用期不会出现脱落、起皮现象，常温下可快速施工，封闭交通时间短，1小时左右表干行人和自行车可上路，24小时后可完全开放交通。

施工采用传统喷涂工艺，使用华通专用彩色路面151-9233-3629喷涂机进行喷涂需两个步骤，先将路面清理干净，待路面完全干燥后进行喷涂施工，将喷涂压力调整为8MPA，先开内循环将聚氨酯喷涂剂搅拌均匀，然后与路面成45°夹角呈扇形喷涂，喷涂两遍间隔时间半小时左右，是当地温度情况而定，常规路面喷涂两遍即可完成。温馨提示：操作完成后喷涂机管道需用稀料清洗干净，以备下次使用。