32寸查询机自助终端一体机自助售票机触摸一体机

产品名称	32寸查询机自助终端一体机自助售票机触摸一体机
公司名称	深圳市能威科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道圳美大道美华美（新永丰）工业区C9座6楼A
联系电话	13631507068 13631504323

产品详情

液晶屏参数	面板尺寸：	32" (英寸)
	制造商：	LG
	点分辨率：	1920x1080
	宽 高 比：	16:9 (宽:高)
	点 间 距 (横*竖)：	0.210×0.630 mm
	显示区域 (横*竖)：	670 × 394 mm (H×V)
	亮　度：	350 (Typ.)
	透射对比度：	1000 : 1 (Typ.)
	显示颜色：	1.07B (10-bit)
	可视角度：	85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
	工作环境：	-30－ 80 ℃
	功耗：	≤38W
主板参数	CPU	3317U；芯片组:HM76;主频：双核1.7HZ
	内存	4G DDR3
	硬盘	128G固态
	操作系统	Windows
	解码分辨率	最高支持3840p
	视频格式	支持MPG-2、avi、mp4、div、ts、tp、trp、mkv、wmv、dat等
	文本格式	支持
	图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
	网络支持	RJ45/以太网，支持WiFi、无线外设扩展
	USB2.0接口	2个USB HOST
	HDMI输出	
	系统升级	
触摸屏参数	尺寸	32寸

	触摸技术	横竖交叉的红外线矩阵
	触控点	10点触摸
	使用要求	触摸无须力度，对触摸体无特殊要求
	响应时间	6ms
	驱动/通信	USB:2.0/3.0
	电压	USB+5V
	分辨率	4096*4096
	表面玻璃	5mm
	系统标准	W7/W8/W9/W10/W11/Android/Linux
	抗光环境	适用某些恶劣的环境条件，防爆、防尘
	特点	高度的稳定性，不会因为时间、环境在变化产生漂移，高透光性无中间介质，最高可达标100%
读卡器参数	感应区面积	70*70mm
	读卡时间	<0.5s
	读卡最大感应距离	50mm
	供电方式	5V USB供电
	输入输出端口	Mini USB
	蜂鸣器	有
	指示灯	电源灯、读卡灯，故障灯
	无障碍工作时间	大于5000小时
投币器	电源	要求：12V 待机：0.2A　运行:1A　峰值:1.5A
	MCBF	20万次
	钱箱 选项	300/600张抽屉式
	协议	SSP　MDB　脉冲（PL1)
	接口	USB　Open Collector