

32寸查询机自助终端一体机自助售票机触摸一体机

产品名称	32寸查询机自助终端一体机自助售票机触摸一体机
公司名称	深圳市能威科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道圳美大道美华美（新永丰）工业区C9座6楼A
联系电话	13631507068 13631504323

产品详情

液晶屏参数	面板尺寸：32" (英寸) 制造商：LG 点分辨率：1920x1080 宽高比：16:9 (宽:高) 点间距 (横*竖)：0.210 × 0.630 mm 显示区域 (横*竖)：670 × 394 mm (H × V) 亮度：350 (Typ.) 透射对比度：1000: 1 (Typ.) 显示颜色：1.07B (10-bit) 可视角度：85/85/80/80 (Typ.)(CR 10) (左/右/上/下) 工作环境：-30 - 80 功耗：38W
主板参数	CPU 3317U；芯片组:HM76;主频：双核1.7HZ 内存 4G DDR3 硬盘 128G固态 操作系统 Windows 解码分辨率 最高支持3840p 视频格式 支持MPG-2、avi、mp4、div、ts、tp、trp、mkv、wmv、dat等 文本格式 支持 图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 网络支持 RJ45/以太网，支持WiFi、无线外设扩展 USB2.0接口 2个USB HOST HDMI输出 系统升级
触摸屏参数	尺寸 32寸

	触摸技术	横竖交叉的红外线矩阵
	触控点	10点触摸
	使用要求	触摸无须力度， 对触摸体无特殊 要求
	响应时间	6ms
	驱动/通信	USB:2.0/3.0
	电压	USB+5V
	分辨率	4096*4096
	表面玻璃	5mm
	系统标准	W7/W8/W9/W10/ W11/Android/Lin ux
	抗光环境	适用某些恶劣的 环境条件，防爆 、防尘
	特点	高度的稳定性，不会因为时间、环境在变化产生漂移，高透光性无中间介质，最高可达标100%
读卡器参数	感应区面积	70*70mm
	读卡时间	<0.5s
	读卡最大感应距离	50mm
	供电方式	5V USB供电
	输入输出端口	Mini USB
	蜂鸣器	有
	指示灯	电源灯、读卡灯 ，故障灯
投币器	无障碍工作时间	大于5000小时
	电源	要求：12V 待机：0.2A 运行:1A 峰值:1.5A
	MCBF	20万次
	钱箱 选项	300/600张抽屉式
	协议	SSP MDB 脉冲 (PL1)
	接口	USB Open Collector