# 湖南压印地坪材料批发

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 湖南压印地坪材料批发 |
| 公司名称 | 湖南卡迪夫新型建材有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址） |
| 联系电话 | 18670794611 |

# 产品详情

湖南卡迪夫建材专业生产仿木栏杆、金刚砂耐磨地坪、压模地坪、压花地坪、环氧地坪、水泥自流平、灌浆料、压浆料、彩色透水地坪、环氧自流平、环氧树脂地坪等材料，厂家直销，质量保障，价格美丽，量大从优。 欢迎来电咨询：18670794611 李经理 长沙/贵阳均有厂 1. 硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般在日均温度5摄氏度以上。 2.冲洗地坪表面:待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少3-4天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定在保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。 3.涂敷密封剂:待清洗硬化压模地坪表面完全干澡无水分后至少一天以上方可涂敷液体亮光剂达到养护和增强光亮作用，使艺术压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后艺术压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。 4.压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。构成材料及工具包括:彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、压模及纸模模具、专用工具等。