

自助服务终端机触摸一体广告机自助触摸查询一体机

产品名称	自助服务终端机触摸一体广告机自助触摸查询一体机
公司名称	深圳市能威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道圳美大道美华美（新永丰）工业区C9座6楼A
联系电话	13631507068 13631504323

产品详情

液晶屏参数

面板尺寸： 21.5" (英寸)
制造商： AU、奇美
点分辨率： 1920x1080
宽高比： 16:9 (宽:高)
点间距 (横*竖)： 0.210 × 0.630 mm
显示区域 (横*竖)： 476.64 × 268.11 mm (H × V)
亮度： 350 (Typ.)
透射对比度： 1000: 1 (Typ.)
显示颜色： 1.07B (10-bit)
可视角度： 85/85/80/80 (Typ.)(CR 10) (左/右/上/下)
工作环境： -30 - 80
功耗： 50W

主板参数

CPU 3317U ; 芯片组:HM76;主频：双核1.7HZ
内存 4G DDR3
硬盘 128G固态
操作系统 Windows
解码分辨率 最高支持3840p
视频格式 支持MPG-2、avi、mp4、div、ts、tp、trp、mkv、wmv、dat等
文本格式 支持
图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
网络支持 RJ45/以太网，支持WiFi、无线外设扩展
USB2.0接口 2个USB HOST
HDMI输出
系统升级

触摸屏参数

尺寸 21.5寸

	触摸技术	横竖交叉的红外线矩阵
	触控点	10点触摸
	使用要求	触摸无须力度， 对触摸体无特殊 要求
	响应时间	6ms
	驱动/通信	USB:2.0/3.0
	电压	USB+5V
	分辨率	4096*4096
	表面玻璃	5mm
	系统标准	W7/W8/W9/W10/ W11/Android/Lin ux
	抗光环境	适用某些恶劣的 环境条件，防爆 、防尘
	特点	高度的稳定性，不会因为时间、环境在变化产生漂移，高透光性无中间介质，最高可达标100%
读卡器参数	感应区面积	70*70mm
	读卡时间	<0.5s
	读卡最大感应距离	50mm
	供电方式	5V USB供电
	输入输出端口	Mini USB
	蜂鸣器	有
	指示灯	电源灯、读卡灯 ，故障灯
投币器	无障碍工作时间	大于5000小时
	电源	要求：12V 待机：0.2A 运行:1A 峰值:1.5A
	MCBF	20万次
	钱箱 选项	300/600张抽屉式
	协议	SSP MDB 脉冲 (PL1)
	接口	USB Open Collector