

橡胶材料拉力试验机

产品名称	橡胶材料拉力试验机
公司名称	江苏正瑞泰邦电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区东方红东路26号（注册地址）
联系电话	13852210796

产品详情

一. 橡胶材料拉力试验机用途TH5000系列TMA1型液晶显示屏**拉力试验机**

主要适用于各种非金属材料 and 金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等力学性能试验。二. 橡胶材料拉力试验机性能特点A. 采用高精度传感器，具有精度高，线性好等优点。B. 动力系统采用步进电机+驱动器 + 滚珠丝杆 + 同步带传动，运行平稳，无噪音。C. 显示方式:液晶屏显示，操作简单方便。D. 力量单位采用互换方式，力量单位T、Kg、N、kN等。E.安全设施专业化，上下行程限位保护停机、漏电自动断电保护。F. 测试结束可根据试验要求自动得出最大力量、屈服强度、抗拉强度、延伸率等等数据。三. 橡胶材料拉力试验机适用标准：GB/T、ASTM、DIN、JIS、BS等测试标准。四. 橡胶材料拉力试验机技术参数 A . 传感器量程：100N-10KN区间选配 B . 试验力示值分辨率：1/10000 C . 试验力示值误差：±0.5% D . 大变形示值误差： ±1%E . 位移速率范围： 5 - 500mm/min F . 试验空间：900mm（含夹持器）G . 测试宽度： 350mmH . 电源： 220V /50HZ I . 功率： 400W J. 机台尺寸： 约540 × 900 × 1600 mm长 × 宽 × 高 K. 机台重量： 约180Kg. www.lalishiyanj.com