

4G模块，无人机图传，H.265编码器

产品名称	4G模块，无人机图传，H.265编码器
公司名称	伟博视讯（北京）科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号院1号楼505
联系电话	13260153645 13260153645

产品详情

4G高清迷你传输模块

4G高清迷你传输模块系列产品具有超小体积，集成度高等特点，同时提供多种数据调用接口，可灵活嵌入到各种传输设备中，满足客户二次开发的需求。完美应用于无人机航拍、司法侦查、暗访、定点监控、机器人等智能设备。

特点：

- 1、迷你型设计，尺寸可达80*40mm,
- 2、采用H.265编码技术
- 3、支持265高清AHD、SDI及HDMI视频输入
- 4、最大支持128G存储卡
- 5、板卡接口丰富，提供232、485、GPIO等接口方便二次开发；
- 6、支持WIFI传输，支持WIFI优先，支持WIFI/4G自动切换。

视频 压缩格式

H.265/AVC

视频输入	三种高清输入接口：一路HD/SD-SDI、一路高清HDMI、一路AHD高清（三选一）
分辨率	1080P 720P D1：720 × 576
帧率 码率	1080P格式可达25帧以上（实际帧率视4G/3G网络状况而定） 帧率5-25帧可调，视4G网络带宽可以适当调节。 典型码率 380-2000kbps,码率自动调节 ,自动调整图像组（GOP）长度，
音频 压缩格式 音频输入	AMR 单路音频输入, Line IN / MIC方式可选
无线 音频输出 网络类型	Line IN方式：3Vmax，1K 单路音频输出,3Vmax,16. LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络，即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G网络
网络及 接口	通道 WIFI 有线网络接口 支持协议 安全 数据接口 PTZ协议
物理 输入电压 功率	1channel 支持802.11B/G/N 以太网10/100 Base-TX，RJ-45接口 TCP/IP、ARP、HTTP、RTP、DHCP、PPPOE等 CHAP协议认证，DES加密，数据保护 一路RS-485,一路RS-232 支持Pelco-D、Pelco-P等多种协议，协议可扩展
特性 使用环境温/湿度 尺寸	DC12V，可适应DC8~15V <4(W) -40~ 85 /5~95%
存储 存储介质	80mm × 40mm × 14mm（可定制） TF卡存储