

DRLQ1600皮带硫化机隔热板的五大性能特点

产品名称	DRLQ1600皮带硫化机隔热板的五大性能特点
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DRLQ1600 规格:DRLQ1600*830 产地:山东
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

DRLQ1600皮带硫化机隔热板的五大性能特点

皮带硫化机又称电热式胶带硫化机，皮带硫化机是输送机胶带的专用设备。该机采用轻质铝合金材料制造，具有体积小，单件重量轻，拆装方便，适合于人力搬动。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。

自动开模平板硫化机集各种橡胶硫化工艺所需的预压、自动放气、保压硫化、自动出模、自模、自动掀模自动顶出制品等功能于一体。采用PLC可编程控制器。

- 1.采用PC或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故。
- 2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，以保证压制品的质量。
- 3.具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。
- 4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。
- 5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。

运输胶带硫化接头的“三要素”是：1、可靠的硫化温度、均匀的硫化压力、准确的恒温硫化时间。2、硫化接头机无论是整板式结构，或是合并式结构，都充分的体现了这三点要求。3、主要机件由铝合金制造、片式电热元件加温，具有工作平稳、可靠，电流小，热效率高，等优点。4、水冷却式硫化机，是在硫化胶接过程中，更好的节省时间，而改进的一种组合式胶带硫化机，从硫化温度降至60 仅

用20分钟是一种全新的理想胶接设备。

联系人：谢昊强

手机：15505472830

QQ：1724114529