WNM400调质型耐磨NM400技术条件

产品名称	WNM400调质型耐磨NM400技术条件
公司名称	河南尊信钢铁贸有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	产地:舞钢 厂家:舞阳钢厂 硬度:370-430
公司地址	舞钢市恒大华府
联系电话	137-81880376 13781816906

产品详情

WNM400调质型耐磨NM400技术条件 订货137/8188*0376 张经理 QQ2936789648舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

1、适用范围：本标准适用于钢板厚度不大于50mm的调质型耐磨钢板系列，主要用于矿山及各种工程机械用耐磨损件加工和制造等使用的结构钢板。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400，技术条件

2、尺寸、外形、重量及允许偏差舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB709-88之规定。

3、牌号表示方法、代号和符号NM400/WNM400调质型耐磨技术条件

3.1 牌号表示方法舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

钢的牌号由代表生产厂家，用途、硬度及质量等级等部分按顺序组成。例如：WNM400A

3.2 符号舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

NM—表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母；

A、B—分别为质量等级。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

4、技术要求NM400

4.1 牌号和化学成分舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

4.1.1 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表1之规定。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

表1舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

牌号	等级	化学成分Wt%舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400								
		C	Si	Mn	P	S	Mo	Cr	Ni	B
WNM400	A	Max0.21	Max0.70	Max1.60	Max0.025	Max0.010	Max0.40	/	Max0.004	
	B	Max0.50								

注：允许钢板添加微合金强化元素，如Nb、V、Ti等。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

4.2 冶炼方法：电炉+炉外精炼。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

4.3 状态：淬火+回火。

4.4 力学性能

表2舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

钢种	等级	硬度（HB）	20℃AKV纵向J	360～430	提供	≥30

4.4.2 提供钢板拉伸性能Rp0.2、Rm、A50的实测值。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

4.4.3 提供钢板0℃、-20℃纵向冲击的实测值（AKV）。

4.5 钢板表面质量检查应符合GB3274-88之规定。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

5、检验规则NM400/WNM400/调质型耐磨技术条件

5.1 钢板的检验和验收由质量监督部门进行。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

5.2 钢板逐轧制张检验力学及工艺性能。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

5.3 试验方法：每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合表3之规定：

表3舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

序号	检验项目	取样数量	取样方法	试验方法
1	拉伸	1	GB/T2975-82	GB228/T-2002
2	冲击	3	GB/T229-1994	
3	硬度	GB231-84		

舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400

6、钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB247之规定。舞钢NM400，河钢舞钢调质型，舞阳钢厂耐磨，NM400