4G布控球，一体球机

产品名称	4G布控球，一体球机
公司名称	伟博视讯（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号院1号楼505
联系电话	13260153645 13260153645

产品详情

TEL：13260153645

4G/3G高清200万像素布控球

产品简介:

1、一体化集成方案，将无线视频传输、高清摄像机、视频存储、高容量锂电池等模块集成在一起，结构紧凑，可靠性高；安全防震；根据全天候环境设计，采用高强度全镁合金外壳，重量轻、抗冲击，双4G和GPS天线内置，防尘防水等级达到IP66。

2、支持双卡4G全网通捆绑传输，或者4G公网+4G专网混合组网传输。

3、支持LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络，即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G网络公网或专网。设备采用最先进的视频编码技术，利用自动带宽平衡协调传输技术，具备有效的抢网能力，最大限度地利用上传输带宽，增强视频传输的清晰度和流畅性。

4、传输延时小，平均延时1秒（带宽极差时，在保证视频质量的情况下，延时可自动调节以保证视频流畅）。

5、优秀的低码流性能，优化H.265 High Profile压缩算法，支持1080P 720P，FULL D1 ,VGA和CIF等多种分辨率，双码流设计，本地双TF卡存储高清视频，远程根据4G/3g网络情况传输低码流视频图像

6、1/2.8＂241万像素逐行扫描CMOS，分辨率最高可支持1080P;
红外照射距离可达60米，可以实现日夜监控

7、支持GPS，GPS数据标准支持接入各种平台。支持GPS视频叠加。

8、精密的电机驱动，运转平稳，反应灵敏；水平360°连续旋转，无监视盲区；垂直-15°至90°旋转，到达90°时水平自动翻转180°后连续监视,旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整。

9、内置WIFI模块，可使用手机、平板直接预览视频，手机平板也可以通过球机上网

10、 支持485、232多种数据接入

11、 磁力复合吸盘设计，简单部署，可选配多功能底盘(壁装、杆装，三脚架等固定)

摄像机	成像器件	逐行扫描IMX222-1/2.8"高性能CMOS传感器
	有效像素	2.41M像素
	扫描系统	逐行扫描
	最低照度	彩色：0.05Lux，黑白：0.005Lux（F1.6）
	水平解析度	≥1200TVL
	信噪比	> 50dB
镜头	焦距	4.6*-153mm 33X光学，12x数字变焦
	视角	约66.1°(W)*- 2.46°(T)
	最小物距	Wide 20mm，Tele 1m
功能	水平云台	360°连续旋转，120°/s
	垂直云台	-20°-90°旋转，80°/s
	巡航扫描	4条
	预置点	200个
音频	音频压缩	AMR/G711
	对讲	支持手咪
红外	照射距离	60米（850nm）
	红外灯数量	4颗
存储	TF卡	支持2张TF接口，push型
		SD卡存储，每张最大容量支持128G，自动循环覆盖
网络	网络接口	10/100M RJ45接口
	4G/3G	2卡4G全网通捆绑传输，或者4G公网+4G专网混合组网传输
	WIFI	支持802.1b/g/n；可使用手机、平板进行操作
	分辨率	1080P/ 25帧
	视频压缩	H.265/H.264
	网络协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE
定位	卫星	内置北斗/GPS,天线内置
显示	LED屏	支持状态信息显示
电池		内置13.6Ah锂电池，可持续工作6-8小时
		支持DC12V电压输入，配备充电器12.6V 3A
一般规范	功耗	正常15W / 25W满载
	工作温度	-20-60°
	防护等级	IP66

安装方式	复合磁力吸盘、固定支架
尺寸、重量	160 * 238(H)设备2KG