

宝安卖长城润滑油，深圳宝安卖长城300导热油

产品名称	宝安卖长城润滑油，深圳宝安卖长城300导热油
公司名称	深圳市凯丰润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城润滑油 型号:L-QB300 产地:中国
公司地址	光明区马田街道马山头社区伟林雅苑4号商铺
联系电话	0755-26622068 13798479319

产品详情

宝安卖长城润滑油，深圳宝安卖长城300导热油，宝安长城润滑油经销商，电话：0755-26622068，深圳市凯丰润滑油有限公司

中国石化润滑油有限公司授权，深圳长城润滑油经销商：深圳市凯丰润滑油有限公司

长城L-QB 300导热油 矿物油型导热油

长城L-QB 300导热油 矿物油型导热油采用精制的窄馏分矿物基础油,加入多功能添加剂精制而成。按照使用温度的不同分为L-QB280、L-QB300和L-QC310等牌号导热油，适用于最高温度不超过280、300 和310 的强制或非强制循环的开式或闭式传热系统。

性能特点

馏分范围窄，初馏点高；

良好的高温氧化安定性能，使用寿命长；

优异的高温热稳定性能；

比热容高，热传导性能好；

低温流动性好；

与系统的材料相容性好，不腐蚀设备。

技术规格 产品符合以下规格

DIN51522

GB23971——2009

应用范围

适用于强制或非强制循环的开式或闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工、太阳能等行业。

典型数据

项 目	矿物油型导热油		
	L-QB280	L-QB300	L-QC310
ISO粘度等级			
运动粘度（40℃），mm ² /29.92s	4.928	32.00	27.06
运动粘度（100℃），mm ² /s	4.928	5.000	4.685
运动粘度（0℃），mm ² /s	346	319	289
热稳定性（280℃，720h）			
外观	黄色透明	黄色透明	黄色透明
变质率%	2.1	5.4	8.2
热氧化安定性（175℃，72h）	12.64	13	---
粘度增长（40℃），%	0.25	0.3	---
酸值增加，mgKOH/g	3.2	4	---
沉渣（mg/100g）			
自燃点，℃	320	327	335
倾点，℃	—13	—14	—21
馏程，初馏点，℃	320	332	328
	345	351	357
残碳，%	0.01	0.01	0.00
硫含量（质量分数），%	0.02	0.02	0.01
酸值，mgKOH/kg	0.03	0.03	0.03

