

## 4G指挥箱，应急箱

产品名称	4G指挥箱，应急箱
公司名称	伟博视讯（北京）科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号院1号楼505
联系电话	13260153645 13260153645

## 产品详情

TEL : 13260153645

### 产品介绍：

WB5000-XT是一款灵活且可靠稳定的4G无线应急通信系统，采用全封闭手提箱设计，方便携带，防水、防潮，防震，适用于在突发现场快速搭建应急通信平台，有效保证在第一时间实现协同作业和现场指挥，广泛应用于电力、公安、武警、消防、野外施工作业、建筑、营救、地震等重要场合。

### 主要特点：

- 1、灵活布控，应急指挥，轻松搭建指挥中心；
- 2、采用高清晰度彩色防水摄像机、360度无限位云台，磁吸式底盘，布控方便；
- 3、4G全网通，运营商自适应，多卡捆绑；
- 4、H.265视频压缩编码优化技术，可传1080P高清视频；
- 5、支持GPS/北斗双模定位；
- 6、支持双向音频对讲，可选配语音PTT（集群对讲功能）；
- 7、内置大容量电池，可供系统长时间续航；
- 8、专业的多功能控制键盘，完美实现云台控制及应急指挥箱的设备管理。

9、12.1寸专业液晶屏，实时预览摄像机图像，随时监控网络信号、电池电量、硬盘容量等状态

视频	压缩格式	H.265/HEVC
	视频输入	一路AHD视频输入
	分辨率	一路高清HDMI 1080P 720P D1 : 704 × 576
	帧率	720P帧率25帧/秒 可调，1080P格式 可达20帧以上（实际帧率视4G/3G 网络状况而定） 典型帧率720P 25帧/秒（典型1路4G带宽情况下）
音频	码率	帧率5-25帧可调，视4G网络带宽可 以适当调节。 典型码率 380-4500kbps,码率自动调节 ,自动调整图像组（GOP）长度， AMR
	压缩格式 音频输入	单路音频输入, Line IN / MIC方式可选
无线	音频输出	Line IN方式：3Vmax，1K 单路音频输出,3Vmax,16.
	网络类型	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EV DO/TDS-CDMA多种网络，即支持 中国移动、中国联通、中国电信的 4G/3G网络
网络	通道	1/2channel可选
	天线接口	天线内置
	WIFI	支持802.11B/G/N,支持AP方式
	有线网络接口	以太网10/100 Base- TX，RJ-45连接口
物理	支持协议	TCP/IP、ARP、HTTP、RTP 、DHCP、PPPOE等
	安全	CHAP协议认证，DES加密，数据 保护
	带宽捆绑 数传与云台控制 PTZ协议	捆绑2路无线模块，增强带宽 RS-485、232协议可扩展 支持Pelco-D、Pelco- P等多种协议，协议可扩展
特性	输入电压	DC12V，可适应DC8~46V
存储	功率	<30(W)
	使用环境温/湿度	-40~ 85 /5~95%
定位	尺寸	600 × 465 × 285（可定制）
	存储介质 存储容量	SATA接口，（可选配SD卡存储） 8G、16G、32G、64G（SATA硬盘 存储容量大小没有限制）
定位	支持GPS/北斗双模	天线外置