

Q345R加31603复合板

产品名称	Q345R加31603复合板
公司名称	山东龙旭钢铁有限公司
价格	9.30/公斤
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通物流园C区142-1号（注册地址）
联系电话	18263511124

产品详情

Q345R+31603复合板

13370952568 陈经理【移动电话】

【电话】 0635-2111680

【传真】 0635-8883249

我公司为不锈钢/碳钢复合材料的专业生产厂家，产品的生产工艺先后获得中国和美国专利证书，经权威部门检测其产品的各项技术指标均高于国家所制定的技术标准。

不锈钢复合材料，是一种以碳钢为基材，单面或双面包覆上不锈钢覆材的双金属高效节能材料。经过特殊加工工艺复合而成。既具有不锈钢的耐腐蚀性、耐磨性、抗磁性；又具有碳钢良好的可焊性、成型性、拉伸性、导热性。本金属材料复合法有广泛的适应性，使强度相差悬殊、膨胀系数不同，性能有别的金属复合成一体，在固态下形成连续的冶金结合。而在本质上却不能改变原组份材料的化学成分、结构及耐蚀性能，其产品结合强度优于其它固态结合工艺所加工的产品，不锈钢/碳钢复合板产品由于不锈钢所占比例小，因此大大节约了贵金属，降低了材料成本。在以不锈钢复合板代替碳钢板的使用中可免除初期需做的碳钢表面防腐处理及后期反复的防腐处理，从而可减少大量的后期维护工作及相关的各项费用，因此不锈钢/碳钢复合材料以其性价比经济、性能优良等显著特点，广泛应用于石油、化工、冶金、制盐、制碱等工业生产中。

目前我公司所生产的不锈钢复合板产品基材为：碳钢Q235、20g、20R等，不锈钢覆材：304、304L、316L、321等材质。不锈钢复合板厚度规格：4mm至30mm。宽度规格1000mm至1600mm。长度规格按国标板材标准，也可按客户要求定尺。其不锈钢的覆层厚度最少为1mm。基材与覆材的复合比例及单面式、双面式覆合可按客户所要求而定。

欢迎新老客户光临洽谈业务。

