

Ceragon IP50FX无线分体蜂窝基站网关

产品名称	Ceragon IP50FX无线分体蜂窝基站网关
公司名称	陕西普天网络技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市金花北路176号陕西电子商务酒店918室
联系电话	029-82685686 13619218609

产品详情

Ceragon IP50FX无线分体蜂窝基站网关

IP-50FX将两个重要的蜂窝基站功能结合到一个具有成本效益的产品中：蜂窝基站路由器（CSR）和无线电室内单元（IDU）。

更快的创新

开放式的分解架构可确保移动运营商获得最佳的硬件和软件元素，以满足其动态需求，并改进蜂窝基站以支持新的特性和功能。

降低成本

由于5G移动运营商必须通过新的站点和链路使其传输网络密集化，因此IP-50FX将路由和传输元素结合在一起，以打破对专有，昂贵的单片产品的依赖。

无线电感知开放网络（RAON）

虚拟室内机通过单一访问点和单个IP地址自动发现无线电室外机（ODU）并提供完全可见性。

符合TIP标准

IP-50FX已经过电信基础设施项目（TIP）的测试和批准，确保它符合DCSG的TIP标准，作为开放和分解传输网络的一部分。

灵活而简单

有多种硬件平台可供选择，提供不同的容量、端口密度和功能。单个许可证用于激活所有 L2/L3 功能和端口。

5G服务

IP-50FX提供分段路由以支持5G网络切片，这是为各种5G用例和应用提供服务的基本要素。

用户界面：

直流电源，双馈电

2 个 10GbE CAT6 PoE 端口

4 个 10GbE 光纤端口

14 个 1/2.5 GbE 光纤端口

8 个 1GbE CAT5 端口

同步输入/输出

10兆赫

管理/保护

终端

美国国家计算机接口

网络容量：64Gbps

开放软件标准：符合 ONL/ONIE

第 1 层载流子键合：高达 16+0

多协议标签交换机（MPLS）作为基础架构

第 3 层路由，包括 BGP OSPF 和 IS-IS

分段路由

全第 2 层交换堆栈

管理 - TWAMP，基于角色的 CLI 管理，使用 TACAS+ / RADIUS，SNMP v1，v2 和 v3 的身份验证，DHCP 客户端和中继，NTP 客户端和服务

同步 - IEEE 1588v2 TC & BC，支持 5G 要求 - C 型

OAM 功能：ETH-BN，符合 ITUT G.8013/Y.1731 标准

