

# NAK55模具钢材 优质NAK55钢材

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | NAK55模具钢材 优质NAK55钢材       |
| 公司名称 | 东莞市芬可实业有限公司               |
| 价格   | 100.00/千克                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇涌头泰安路13号         |
| 联系电话 | 0769-81886002 13532812355 |

## 产品详情

nak55磨光圆棒 nak55研磨圆钢 nak55锻造圆钢 nak55圆钢

NAK55模具钢材出厂硬度

预硬40HRC左右

NAK55模具钢特征

沉淀硬化，加工性佳，易于补焊，长期使用仍能维持高的准确性；硬度均匀，具有高的抛光性及优良光洁度，易表面咬花。

无需热处理

被切削性极为良好

可得优异的镜面加工及令人满意的光泽

模具寿命增长

适用于高精度之模具

断面硬度均匀

蚀花加工性优异

焊接性优异

放电加工后之研磨加工容易

使用中不变形

## NAK55模具钢用途

适用于生产透明产品的塑胶模具，要求有良好的表面光洁度的电蚀模具，或长期生产的高硬度精密模具。

## NAK55焊接时须特别注意的事项

倘若使用气体加热器预加热或加热时，整块工件应同时受热，以免出现破裂。如因烧焊或使用或同时出现破裂而需给予修补时，焊料往往比较多，在这情况下纵使会令尺寸有些微改变，亦须在烧焊后立即进行应力消除（于870℃），及给予时效硬化处理，温度为500至520℃。