

AMP-QM二阶反应防水粘结体系，桥面防水

产品名称	AMP-QM二阶反应防水粘结体系，桥面防水
公司名称	成都达安科技有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	AMP:AMP-QM C重庆:QM
公司地址	成都市温江区海峡两岸科技工业园西区永盛镇兴达路183号
联系电话	028-82620385 13709092061

产品详情

产品特点

- (1) AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂完全不含水；
- (2) 具有高渗透性能，能渗透到混凝土底层3~5mm深处；
- (3) 粘结力强，提高水泥混凝土路面与沥青加铺层的结合力；
- (4) 抗剪切强度高，能延长沥青加铺层的使用寿命，有效防止沥青铺装发生推移等病害；
- (5) 施工简便，适用于“白改黑”工程，并且可以省去喷砂、铣刨或凿毛工序。

适用范围

AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂适用于复合式路面加铺（尤其水泥路面“白改黑”）的防水粘结层。

施工方法

- (1) 基面清洁，待基面清洁完毕，完全干燥后，即可进行AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂的施工。
- (2) 所需设备：路面清扫设备、滚涂工具或高压无气喷涂机，包括空压机等成套设备。
- (3) 若采用人工涂布，施工前，将AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂倒入适当大小的容器中，轻微搅拌3~5分钟，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于水泥混凝土或其它处置基面上，注意应尽量滚涂均匀。

(4) 若采用机器喷洒施工，施工前，将容器中的AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂搅拌均匀，然后将搅拌均匀的AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂注入喷涂设备——高压无气喷涂机，由施工人员手握喷枪进行喷洒，须做到均匀喷洒。

施工方法

(1) 基面清洁，待基面清洁完毕，完全干燥后，即可进行AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂的施工。

(2) 所需设备：路面清扫设备、滚涂工具或高压无气喷涂机，包括空压机等成套设备。

(3) 若采用人工涂布，施工前，将AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂倒入适当大小的容器中，轻微搅拌3~5分钟，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于水泥混凝土或其它处置基面上，注意应尽量滚涂均匀。

(4) 若采用机器喷洒施工，施工前，将容器中的AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂搅拌均匀，然后将搅拌均匀的AMP-LM二阶反应型桥面路面防水粘结剂注入喷涂设备——高压无气喷涂机，由施工人员手握喷枪进行喷洒，须做到均匀喷洒。