

泰安莱芜车库地坪漆地下停车场地面工程

产品名称	泰安莱芜车库地坪漆地下停车场地面工程
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	36.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安莱芜车库地坪停车场地坪施工队——泰安环氧自流平施工队价格，山东泰安佳祥环氧地坪漆施工队适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。13385388520 13385388521

泰安莱芜停车场环氧地坪漆是一种高价值、高质量以及高要求的产品，目前市面上的环氧地坪漆一共可分溶剂型和无溶剂型两种类型，可以说的一种独特的漆类产品，也是环氧地坪施工的必用产品。

环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、[吸尘器](#)、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镬刀、平底刮板。

其次，环氧地坪施工前还要进行环氧地坪基础处理，主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整，并且将其基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、塑料加工厂、纺织厂、、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧地坪漆施工工艺步骤

环氧底涂

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
- 3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。

- 4、要求浸透加强附着力。
- 5、待第一遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英；
- 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。
- 4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。
- 5、灰尘处理干净。检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

环氧腻子层

- 1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
- 2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、第一遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
- 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。