

博特RCL-860双探头涂层测厚仪

产品名称	博特RCL-860双探头涂层测厚仪
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

正品BOTE（博特）RCL-860双探头涂层测厚仪带打印机磁性+非磁性二合一测厚仪
采用磁性和电涡流两种测量方法，配置双探头带打印机，并可以连接电脑或者PC机。

【功能特点】

自动校对零点，可以系统误差进行修正；

可设置上下限界超差报警；

电压提示，自动关机；

大屏幕LCD背光显示，可调节对比度；

两点校准，能提高精度。

【技术参数】

项目名称	RCL-860
测头类型	F1或N1
测量原理	磁感应和电涡流
测量范围	0 ~ 1250um
分辨率	0.1um
示值误差	一点校准 $\pm (3\%H+1) \text{um}$ 二点校准 $\pm [(1\sim3)\%H+1] \text{um}$
测试条件	最小曲率半径 凸1.5mm 凹9mm

工作环境	最小面积直径 基本临界厚度 温度 湿度	7mm 0.5mm 0 ~ 40 20% ~ 90%
打印纸卷直径		26.7 ± 0.5mm
打印纸宽度		56.5 ± 0.5mm
电源		锂电充电电池
电压		9V/1800mA
充电时间		3 - 6小时
工作时间		10小时
外形尺寸		230*86*46 mm
重量		400g
外壳材质		塑料外壳
标准配置		主机、标准试片、基体、F1或N1探 头、充电器、打印纸
可选配件		标准试片、探头、打印纸
PC通讯		有