

# 利众宾格网护底 宾格网箱护坡 河道清道夫厂家

产品名称	利众宾格网护底 宾格网箱护坡 河道清道夫厂家
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	生产厂家:安平县利众丝网制品有限公司 规格型号:2*1*1 孔径大小:6*8 8*10
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

## 产品详情

利众丝网宾格网专业生产厂家，品质卓越、订购首选；

### 宾格网参数

(1)、孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm等

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2)、丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3)、钢丝拉力：不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm

(4)、表面处理

1.电镀锌。上锌量高为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2.热镀锌。上锌量高可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%

铝混合稀土合金钢丝。防腐性强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm防腐性强

(5)、隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(6)、尺寸：可定做

(7)、孔径、丝径所对照的范围

宾格网箱的国标标准：

1宾格护底,宾格网必须为由专用机械编织成的热镀锌低碳钢丝六边形网格的网片组装而成。

2宾格网片网孔必须均匀,不得扭曲变形,网孔孔径偏差应小于设计孔径的5%。国家标准公差：(16%,-4%)

3宾格网片的抗压,抗剪轻度及有关力学指标,耐腐蚀性必须达到设计要求,钢丝的力学性能力必须符合GB/T 343-1994《钢丝镀锌层》。

4宾格材料必须有出厂质量证书。

5现场抽样检验,施工方应委托有资质的检验机构对格宾材料进行抽检,每五万平方米的格宾作为一个批次抽样送检一次。检验依据是设计图纸及技术文件要求和国家相关标准。

6如宾格网外涂树脂模热镀锌低碳钢丝,涂膜质量,厚镀必须符合设计规定,涂膜材料抗拉强度不小于20MPa,断裂伸长率不低于180%。

设计要求及运输方式：

宾格网的设计要求一般是5%铝锌合金或者是10%铝锌合金，钢丝直径2.7mm..格宾网的定量一般都很大，生产量很大，交货周期短。宾格网的运输方式单车运输，可直接送到宾格网的施工现场，宾格网的订货量较小的话走配货。宾格网是编织形的铁丝网，使用寿命在25年以上。宾格网的材质如果是5%铝锌合金或者是10%铝锌合金，可经1000小时的烟雾试验检测，宾格网的腐蚀率不大于180g/m<sup>2</sup>,可提供宾格网的检测报告，出厂合格证以及施工技术指导。