

移动式动静两用医用空气消毒机 移动消毒器

产品名称	移动式动静两用医用空气消毒机 移动消毒器
公司名称	南昌市三净净化设备有限公司
价格	6.00/台
规格参数	品牌:阿尔森 型号:ZX-Y 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市西湖区桃花镇老洲村（注册地址）
联系电话	15979039940 15070012542

产品详情

南昌市场帆环保设备有公司

循环风紫外线空气消毒机（又名：纯动态医用空气消毒机），该机型是专门为人机共处环境所设计的，其优势及特点是可以在有人的情况进行消毒杀菌，且在消毒时无气味、无任何辐射线，不腐蚀设备，紫外线完全密闭于机器内部，无泄漏，操作简单，安全实用方便，工作时空气中的浓度臭氧量 0.1mg/m³，远低于国家规定标准的0.15mg/m³；本机是通过循环风的方式进消毒杀菌（循环风风量可达850-1500m³/h，机器风量必须达到被消毒空气体积的8倍以上才能达到消毒效果），把消毒室空间的空气吸入机器内部，再经过机器内部的高强度紫外线照射杀菌之后释放出消毒室（机器内部紫外线强度 13800uv/ cm²，寿命 8000h），此外该空气消毒机内部还采用了三种辅助功能的消毒工具：1负离子发生器；2活性炭过滤网；3光触媒过滤网

本机主要由粗效过滤网、中高效过滤网、活性炭过滤，光触媒过滤网，负离子发生器，超强紫外线灯及壳体组成。

（无臭氧型紫外线灯）

1，负离子发生器在产生负离子的同时会产生微量臭氧（负氧离子释放量： 6×10^6 个/m³），二者结合更易吸附各种病毒，细菌，使用产生结构的改变或能量的转移，导致其死亡，另外，可以清新空气，清烟除尘，带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和，使其自然沉积。

2, 活性炭过滤网采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维过滤棉基材上精制而成, 有效去除空气中的苯, 甲醛等有害, 有毒物质。

3, 光触媒过滤网采用纳米TiO₂及先进的生产工艺制成, 在机内高强度紫外线的照射下, 能够产生很强的催化活性, 将许多有毒有害的污染物氧化分解成CO₂, H₂O等无毒无害物质, 达到除臭抗菌的目的。