

## 气体调质系统及喷枪喷嘴 多款供选

产品名称	气体调质系统及喷枪喷嘴 多款供选
公司名称	北京迈克大音液压喷雾系统设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:气体调质系统及喷枪喷嘴 规格:气体调质系统及喷枪喷嘴 材质:多款供选
公司地址	北京市大兴区西红门镇高米店北京开公路东侧冶金工业部北京冶金液压机械厂
联系电话	13701215971 13701238692

## 产品详情

型号 气体调质系统及喷枪喷嘴 规格 气体调质系统及喷枪喷嘴  
材质 多款供选

气体调质要求喷嘴产生极细的液滴在气流中尽可能均匀分布。为此目的配置的喷枪需要根据工厂的精确需要来确定。莱克勒可以提供广泛的具有不同功能和特性的双流喷枪喷嘴和回流喷枪喷嘴。

### 全套系统

可以为您提供包括喷枪、喷嘴、泵、调节系统、电控系统的全套气体调质系统莱克勒是全球唯一可提供带回流喷枪和双流喷枪的气体调质系统的系统制造商。我们的设计工程师在全球大量系统应用、安装实践中获得了丰富的经验，使我们能够设计完成适合不同需求的解决方案。

研发并提供整套回流和双流喷枪、喷嘴系统。所有系统均预安装了泵、带有开、闭合回路的调节和控制系統。实践证明莱克勒产品和其所选用的第三方部件经久耐用、易于维护并且满足对因特殊应用需求而定制的要求。系统拥有全套自动控制的功能特点，在各种可能的操作工程中均有应用，如启动、停机以及正常运转。该套系统另一个最显著的特点是维护少、能量消耗少从而达到运行维护成本低的经济性。气体冷却系统已经在如下的气体处理工艺中得到成功的应用。烟气冷却 / 气体加湿

应用于水泥工业、垃圾焚烧炉、燃煤发电厂的电收尘/袋收尘前。

脱氮工艺应用于垃圾焚烧炉或发电厂中snrc（高温脱氮工艺）or scr(低温脱氮工艺)。喷雾干燥、烟气脱硫fgd应用于干燥脱硫反应后的石灰石泥浆，如垃圾焚烧厂。喷雾吸收应用于小型燃煤火力发电厂烟气脱硫工艺中。焚烧炉废弃物雾化喷入一般应用于垃圾焚烧厂。

## 双流喷嘴喷枪

莱克勒双流喷嘴喷枪在烟气冷却、ncr ( 高温脱氮 ) scr (低温脱氮 )、喷雾干燥、喷雾吸收、焚烧炉废弃物雾化喷入等工艺中都有成功的应用。在很多的应用中，气体调质都要求喷嘴产生极细的液滴在气流中尽可能均匀分布。因此莱克勒研发了特殊的气雾喷嘴喷枪并可提供各种结构满足客户要求。

## 回流喷枪喷嘴

我们的回流喷枪可以满足烟气量和烟气温度经常上下变化的工艺过程的特殊要求。典型的应用是水泥厂增湿塔，废弃物焚化炉，ld转炉或玻璃制造厂。