

高分子聚乙烯upe煤仓耐磨板 耐磨煤仓衬板安装

产品名称	高分子聚乙烯upe煤仓耐磨板 耐磨煤仓衬板安装
公司名称	德州烁兴橡塑制品有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:烁兴牌 型号:耐磨阻燃型 产地:德州烁兴
公司地址	山东德州市德城区东北城五金一区
联系电话	0534-5561818 13589901318

产品详情

“超耐磨高分子聚乙烯阻燃性煤仓衬板 自润滑煤仓衬板”详细介绍

煤仓衬板一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，最后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤就会造成堵仓；另一种煤仓衬板是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下极少的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓，我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，其表面不光滑、摩擦系数大、吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采、粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。经大量的调研和实验,最后决定采用超高分子量聚乙烯板为煤仓内衬,利用超高分子量聚乙烯板的自润滑性和不粘性,以降低摩擦系数,达到解决堵仓现象。

煤仓衬板的安装方法：

利用射钉把大块板料固定在仓壁上，从而彻底解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

使用时的注意事项：

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%

- ，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。5、使用环境温度，一般不宜大于100 。6
- 、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。7、物料在仓内静止状态时间不宜超过 36
- 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于 4% 的物料可适当延长静止时间。8
- 、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块

联系电话：13589901318 烁兴橡塑