

烁兴橡塑生产阻燃超高分子量聚乙烯衬板 安装

产品名称	烁兴橡塑生产阻燃超高分子量聚乙烯衬板 安装
公司名称	德州烁兴橡塑制品有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:烁兴牌 型号:阻燃型 产地:烁兴橡塑
公司地址	山东德州市德城区东北城五金一区
联系电话	0534-5561818 13589901318

产品详情

烁兴橡塑生产阻燃超高分子量聚乙烯衬板 安装

利用射钉把大块板料固定在仓壁上，从而彻底解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬1米左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

使用时的注意事项：

- 1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于100℃。
- 6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。
- 8、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

联系电话：13589901318 烁兴橡塑