

丁腈橡胶耐油橡胶软连接

产品名称	丁腈橡胶耐油橡胶软连接
公司名称	景县杜桥鸿峰橡塑制品厂
价格	88.00/个
规格参数	品牌:鸿峰 型号:KXT型 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇前杜桥村（经营场所）
联系电话	0318-7769392 15127863765

产品详情

景县鸿峰橡塑制品厂是一家专门生产丁腈橡胶耐油橡胶软连接的生产企业，企业位于河北省衡水市景县杜桥工业区，企业秉承以质量求发展，以服务求生存的经营理念，为广大客户提供服务,我们将竭诚为您服务。

按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等；

按使用介质分类

通用（普通）橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，脱硫专用橡胶接头等；

按工作压力分类0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa；

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该减震器在使用过程中，耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布，内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，经中国建筑设计院、石油化工部，冶金部联合检查、抽查、测试中，主要技术指标，工作压力、爆破压力、真空度，适用温度及适用介质(耐酸、碱)均达到相应指标，在同行业中被指定为“推荐产品”和“指定产品”，主要材质氯丁橡胶、天然橡胶和三元乙丙橡胶，使用该产品对人类没有污染，没有任何副作用。

注：

1、法兰可做碳钢及多种不锈钢材质，球体可做三元乙丙、氯丁橡胶等材质。

- 2、法兰连接采用GB/T9115-2000标准。
- 3、橡胶接头标准采用CJ/T208-2005。
- 4、如所需可曲挠橡胶接头有关参数不在上表范围内，请注明，本厂可代为设计、制造。
- 5、特殊要求可来函来图定制，法兰按（全国通用给排水标准图集）。
- 6、悬空给水使用DN200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。
- 7、使用橡胶弯头，对应法兰应是阀门法兰或符合GB/9115-2000标准法兰。