

10KW静音柴油发电机市场价格

产品名称	10KW静音柴油发电机市场价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音柴油发电机市场价格

大泽静音柴油发电机降噪设施编辑

- 1、隔振设施，柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，以减少噪音来源。
- 2、隔声罩，采用四至五层的吸音材料制成的隔声罩，吸音隔音，效果明显。
- 3、进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气消声器，阻抗复合型消声器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接。

另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩格密封，很大限度地密封了噪声。

10KW静音柴油发电机市场价格

大泽静音发电机，可以使用液化气，天然气，沼气，汽油等多种燃料，机器是日本研制生产于一体制作而成，该机组采用静音柜形式，内有隔音棉，外层有消音器将噪音完全隔离。电启动形式，使用简单，操作安全，燃料便宜后期成本大大降低。配备4个持久耐用的轮子，一个人能推着走，移动方便。单相三相均可以使用，让您享受一份宁静。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644 【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943 【微信】：13020198138

1、产品编号	TO14000ET
2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、较大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 20、耗油量 | 210 G.KW.H (满负载) |
| 21、超载保护装置 | 有 |
| 22、连续工作时间 | 8H (满负载) |
| 23、发动机类型 | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 24、绝缘等级 | F级 |
| 25、款式 | 静音 (灰黄.白) |
| 26、燃油型号 | 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬) |
| 27、尺寸 | 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高) |
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
| 35、随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件 |
| 36、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件 (费用另计)

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本 (双层消音) 定制版本-车载版本 (双层消音)

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997