

# 带显示 不带显示差压变送器 DP101MD DDP01MV

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 带显示 不带显示差压变送器 DP101MD<br>DDP01MV        |
| 公司名称 | 佛山市程涛机电有限公司                             |
| 价格   | 780.00/台                                |
| 规格参数 | CHTJD:CHTJD<br>DP101MD:DP101MD<br>中国:中国 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区江湾一路12号欧宝大厦                       |
| 联系电话 | 15818023909 15818023909                 |

## 产品详情

?? 220?V? ???? 4-20m?A? ???? 10?????  
???? 5000?Pa? ???? ? 3C?????? 36V???  
?????? ?

DP10系列差压变送器DP101/102带液晶显示

差压压力温度湿度风速风量DP/SP10系列差压变送器（0 - 100pa至10000pa）

DP100系列差压变送器,DP101

差压变送器、DP101压力变送器、、DP102湿度变送器、风速变送器、风量变送器

型号：DP101MN DP101MD DP102MN DP101MD

压力介质：空气或其它中性气体

测量范围：0-100pa至0-10000pa,具体见量程表

测量单位：pa,inH2O

响应时间：30ms

分辨率：1pa or 0.01 inH2O

过压保护：20Kpa(SP101),100Kpa ( SP102 )

压力：30 Kpa(DP101),150Kpa ( DP102 )

供电：10-35VDC ( 2线制 ) ， 24VDC/AC  $\pm$  10% ( 3/4线制 )

输出信号：4-20mA,0-10V(根据型号)

大负载:500 ( 4-20mA ) ；

小负载:1k (0-10V)

电路:误接线保护

防护等级：IP65

工作温度：-10~50

储藏温度：-20~70

安装位置：正常为垂直安装（因工厂标定时将传感器垂直放置），其它位置安装时应按zero键自动清零。

压力连接： 5.2倒刺不锈钢压力接口

电缆线出口直径：10mm

尺寸：110x94x45mm

重量：约170g

DP10系列 差压变送器可测量正压、负压和差压，并将压差转化成比例的电信号输出，小量程可低至100Pa，大量程可达10KPa。DP10采用压阻式传感器技术，该传感器采用技术（MEMS）设计，传感器元件的检测电路确保了产品良好的温度性能和长期稳定性。 1台DP10差压变送器具有多个量程，用户在现场可根据自己的需求选择对应的量程，只需简单的拨一下对应的DIP开关键即可，不需要其他操作。

DP10系列微差压变送器可提供电压或电流输出，如0-10V，4-20mA。DP10系列为 $\pm$ 1.0%FS，可选0.5%FS，。DP10系列差压变送器性价比，广泛应用于暖通空调，洁净工程，电子厂房、环境污染控制，医疗仪器及设备，烘箱增压及炉膛风压控制，天然气、煤气管网监测，井下通风和电厂风压监测等领域。

特点：1个DP10拥有32个量程选择（包括公、英制单位）

ZERO按键自动清零、电路反极性保护

2线制4-20mA接线不分+ - 极性、公制单位、英制单位选择

传感器自动温度补偿

应用：暖通空调      环境污染控制      洁净工程

电厂风压监测      纺织机械      烘箱增压及炉膛风压控制