

QTZ80塔吊常见塔机型号规格有QTZ5612塔吊QTZ6013塔机

产品名称	QTZ80塔吊常见塔机型号规格有QTZ5612塔吊QTZ6013塔机
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	塔机品牌:汇友塔机 塔机标准节截面:1.6 × 2.8 塔机标准节主肢:135 × 14
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

塔式起重机简称塔机，亦称塔吊，塔机分为上回转塔机和下回转塔机两大类。其中前者的承载力要高于后者，在许多的施工现场我们所见到的就是上回转式上顶升加节接高的塔机。按能否移动又分为：走行式和固定式。固定式塔机塔身固定不转，安装在整块混凝土基础上，或装设在条形式X形混凝土基础上。在房屋的施工中一般采用的是固定式的。

河北保定地区塔机租赁市场中常见的QTZ80塔吊型号规格有臂长56米的QTZ5612塔吊跟臂长60米塔吊QTZ6013塔机。保定曲阳QTZ80塔吊标准节采用1.6m × 1.6m × 2.8m的整体标准节;高度为40m该塔机标准节主肢135*14方管；出厂标准节14节起升电机功率32 kW，回转电机功率2 × 5.5W;变幅电机功率4.0 kW;曲阳QTZ5612塔吊技术参数：

塔吊标准节：1.6*2.8

QTZ5612塔机标准节主肢：135 × 12，塔机标准节主肢135*12方管；出厂标准节14节保定QTZ6013建筑塔吊内部空间大，给操作者创造良好的工作环境;各种安全装置齐备，且为机械式或机电一体化产品，适应于恶劣的施工环境，能确保塔机工作可靠。保定QTZ80汇友塔机总装机容量34.8KW，汇友QTZ6013塔机更是自身重量得到了45T（不含平衡重、压重）广泛适用于居民住宅、工业建筑等大型150米的建筑工程。