

曼德束DN50数字式恒温混合阀

产品名称	曼德束DN50数字式恒温混合阀
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	6.00/支
规格参数	工作压力:0.1-0.3MPa 冷、热水压差:8 : 1 调温范围:30-60
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

产品详情

工作原理： MSJC品牌热水恒温工程阀无需外接电源，安装位置不受限制，结构紧凑，温度调节自由恒温设定，能够准确达到节水节能、舒适恒温的效果。MSJC品牌工程恒温混水阀智能化调节冷热水供水进水混合比例，自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化，使混合出水始终控制在设定温度值范围以内。DN50管道混合器广泛应用于医院热水防烫伤、学校管道恒温供水、酒店热水温控阀、幼儿园恒温调节阀等热水系统。曼德束DN50数字式恒温混合阀具有独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造，保证更好恒温效果；可随心掌控出水温度，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题，具备安全防烫伤保护功能，更适合老人和儿童等弱势人群使用。用水恒温舒适、节水节能。

MSJC自动恒温混合阀产品说明

产品参数：工作压力：0.03-1MPa理想工作压力：0.15-0.3MPa冷水温度：4~29 热水温度：50~85 不高于100 温度范围：30 ~55 （或35-60 ，可特殊定制）寿命测试：CSA B125-98 ASSE 1016（100,000周期）适用标准：CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111 AS-4032.1调节精度： ± 2 恒温流量：20 M3/h通径 DN50 螺纹连接

曼德束热水工程混合器 大型工程恒温阀生产厂家