b1橡塑保温管，橡塑保温板厂家，B1级橡塑保温板

产品名称	b1橡塑保温管，橡塑保温板厂家，B1级橡塑保温板
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300联系人 杨经理 13785632300橡塑保温材料的主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小，具有优良的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低，产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-50°C至110°C）耐候性良好，经久实用独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。 导热系数低 平均温度为0°C时，本材料导热系数为0.034w/mk,而他的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果。从而节省了楼层吊顶以上的空间节省投资。
阻燃性能好 本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。
按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分析方法》本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。 闭泡式结构 外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力保冷保温层外表面不必再添加隔汽层，湿阻因子u值大于等于4500构成“ 内置 ”的防水汽层，使整体即是保温又是防潮层橡塑保温材料为B1级难燃，B2普通材料。橡塑保温材料为闭孔结构有小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。橡塑保温材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。橡塑保温材料能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啃咬。这些性能使橡塑保温材料成为保护管道的理想绝热材料，防止管道因大气介质或工业环境而受到腐蚀。理想绝热材料，防止管道因大气介质或工业环境而受到腐蚀