空调橡塑管,空调橡塑板,,B2级橡塑管

产品名称	空调橡塑管,空调橡塑板,,B2级橡塑管
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 保温的目的是减少愉送热媒的管道向外传递热量而造成热损失，管道保温可节省热源，使系统运行费用降低，所以在室内采暖系统中，一般在地沟内敷设的供回水干管和主立管均需采取保温措施。 采暖管道保温材料应具有耐热性、阻燃性、导热系数孝吸湿率1、橡塑保温材料所处的工作环境里面是介质温度，外面是环境温度，一般来讲这两个温度过高，过低或者两个温度的温度差过大，都将使材料尺寸产生变化（主要是收缩）。GB/T17794要求橡塑绝热材料在105℃±3℃时工作7天，其尺寸变化率不得大于10%。2、使用于温度为95℃以上的蒸汽系统时，必须特别生产；3、使用于-20℃以下深度冷冻条件下，应先行试验，并通过冷缩及冷脆性计算后决定选用厚度、安装实施尺寸和收缩量。温材料浆体研制开发方面,目前，发达国家是以轻质多功能复合浆体保温材料为主。此类浆体保温材料的各项性能较传统浆体保温材料明显提高，如具有较低的导热系数和良好的使用安全性及耐久性等。同时，这类复合浆体保温材料又具有优异的功能性，如无氟里昂阻燃型聚氨酯泡沫复合浆体保温材料、超轻质全憎水硅酸钙浆体保温材料等，可以满足不同使用条件的要求。保温材料工业的环保问题，国外也非常重视,积极发展“ 绿色 ”保温材料制品，从原材料准备(开采或运输)、产品生产及使用，及日后的处理问题，都要求最大限度地节约资源和减少对环境的危害。保温材料工业是国外资源重新回收利用的一个很成功的典型。橡塑板：具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999B1级难燃材料。使用温度范围为-50℃到110℃。两者的耐热温度不同棉高些，板低些。棉可以包些圆的管道等相对复杂些的地方，板就只能用在大些的平面了。