

橡塑保温管,橡塑保温板,橡塑保温材料生产商

产品名称	橡塑保温管,橡塑保温板,橡塑保温材料生产商
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 基本技术规则】一：橡塑绝热保温材料安装技术规则

橡塑绝热保温材料的安装应注意以下几点：1、所有的割隙、接头都需用专用胶水粘接密封。2、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。3、胶水粘结时不要太用力，所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。4、安装时应先大管后小管，先弯头、三通后直管，最后阀门、法兰。5、当安装冷冻水管和制冷设备时，橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来，粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。6、管道的割隙口应尽量安装在不起眼处，且两条管材的割隙口应相互错开。7、机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。8、大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形，剖开时请剖较扁平的那边

橡塑保温材料橡塑绝热保温材料为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。本产品为国家推荐建材产品，由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、护套等

(一)绿色环保：符合ISO14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。(二)导热系数低：橡塑海绵是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。(三)防火性能好：橡塑材料符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为GB8624B1级难燃性材料。【基本技术规则】一：橡塑绝热保温材料安装技术规则

橡塑绝热保温材料的安装应注意以下几点：1、所有的割隙、接头都需用专用胶水粘接密封。2、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。3、胶水粘结时不要太用力，所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。4、安装时应先大管后小管，先弯头、三通后直管，最后阀门、法兰。5、当安装冷冻水管和制冷设备时，橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来，粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。6、管道的割隙口应尽量安装在不起眼处，且两条管材的割隙口应相互错开。7、机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。8、大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形，剖开时请剖较扁平的那边