

四川乐山，凉山道路运输车辆清洗设备特价促销

产品名称	四川乐山，凉山道路运输车辆清洗设备特价促销
公司名称	四川宝炬源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	宝炬源:1 BJY-88:3 郑州:2
公司地址	成都市新都区大丰街道南丰大道6号5栋1层6号（注册地址）
联系电话	17748772731

产品详情

四川乐山，凉山道路运输车辆清洗设备特价促销

四川宝炬源自动工程洗轮机优点是什么使用说明

1、工程基坑式洗轮机质量到达收货地点后，首先应检查零件数量是否相符，有无损坏。如发现问题应及时通知有关部门查找原因，及时予以解决。无问题，可根据图纸进行设备组装。2、设备组装完毕后，接三相AC380、50Hz电源。进线电缆截面积应大于4mm²。3、设备在投入运行前需进行如下项目的检查与试验：a.检查配电箱内是否干燥、清洁。b.电气元件的操作机构是否灵活。不应有卡滞或操作力过大现象。主要电气元件的通断是否可靠，辅助接点的通断是否可靠。控制时间是否与要求相符。c.检查水泵的旋转方向是否正确。蓄水池水位是否到位。一切正常，便可投入使

4、配电系统操作说明：a.分别操作启、停按钮进行洗车工作。b.如有特殊情况可按急停按钮SB，随时停止工作。c.设备设有水位控制系统，当水位低于设定水位时，系统将自动停机并报警。5、遥控控制：

宝炬源自动工程洗轮机优点是什么结构说明

1、本设备由 60*60*4方管及 80*80*5方管及40*8扁铁经加工组装而成。配备专用隔栅板，承重可达100吨。2、配用7.5KW污水泵及专用铜喷嘴，冲洗压力大于4.5Kg/cm²。冲洗迅速、干净、节水、节能。3、基础外型尺寸：标准型：宽3700mm×长2500mm×高1000mm

加长型：宽3700mm×长2500mm×高1000mm